



# System FURADO - A

## Systemvarianten über Dach bis 160 °C Abgastemperatur

### Systemvariante mit Schacht über Dach **Raumluftun-/abhängig**

		Innenrohr Nenndurchmesser bis		
		Edelstahl	PPS	
Schachtmaße in mm	<b>außen</b>	<b>innen</b>		
	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200
	410 x 410	290 x 290	Ø 225	-
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250

### Systemvariante mit Terminal über Dach **Raumluftunabhängig**

		Innenrohr Nenndurchmesser bis		Außenrohr Nenndurchmesser bis	
		Edelstahl	PPS	DW-ECO 2.0*	
Schachtmaße in mm	<b>außen</b>	<b>innen</b>			
	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080	Ø 130
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100	Ø 150
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-	Ø 200
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160	Ø 210
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-	Ø 230
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200	Ø 250
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250	Ø 300

### Systemvariante mit Terminal über Dach **Raumluftabhängig**

		Innenrohr Nenndurchmesser bis		Außenrohr Nenndurchmesser bis	
		Edelstahl	PPS	DW-FU	
Schachtmaße in mm	<b>außen</b>	<b>innen</b>			
	280 x 280	160 x 160	Ø 080	Ø 060/080	Ø 145
	310 x 310	190 x 190	Ø 100	Ø 100/110	Ø 165
	330 x 330	210 x 210	Ø 115	Ø 125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 130	-	Ø 195
	350 x 350	230 x 230	Ø 150	-	Ø 215
	360 x 360	240 x 240	Ø 160	Ø 160	Ø 225
	380 x 380	260 x 260	Ø 180	-	Ø 245
	410 x 410	290 x 290	Ø 200	Ø 200	Ø 265
	430 x 430	310 x 310	Ø 225	-	Ø 290
450 x 450	330 x 330	Ø 250	Ø 250	Ø 315	



Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Wandstärke

- 50 mm  
 60 mm

außen in mm	innen in mm

### CODE

### KLEBER

▼ Stückzahl ▼

LS069-1	Kleber (Schlauch 1000 g)		
---------	--------------------------	--	--

### BASIS / GRUNDELEMENTE

LS60...X...-1250	Socketelement 500 mm für Kondensatauffangbehälter mit Ausschnitt für Reinigungstüre		
LS60...X...-1500	Basiselement mit Ausschnitt für Reinigungstüre und Bohrung für Kondensatablauf unten (Ergänzung zu LS1250)		
LS60...X...-04	Grundelement „lang“ 1000 mm losØ		
LS60...X...-05	Grundelement 500 mm mit Ausschnitt für Reinigungstüre und Bohrung für Kondensatablauf seitlich		
LS60...x...-1658	Bodenplatte		

### SCHACHELEMENTE LOSE/ VERSCHRAUBT ODER GESCHLOSSEN

LS60...X...-130	Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt		
LS60...X...-140	Schachtelement 500 mm lose/ verschraubt		
LS60...X...-150	Schachtelement 250 mm lose/ verschraubt		
LS60...X...-13	Schachtelement 1000 mm		
LS60...X...-14	Schachtelement 500 mm		
LS60...X...-15	Schachtelement 250 mm		

### WINKEL

LS60...X...-17	Winkel 15°		
LS60...X...-18	Winkel 30°		
LS60...x...-19	Winkel 45°		

### HALTERUNG

LS60...X...-55	Sparrenhalter light für Schacht		
LS60...X...-1518	Sparrenhalter universal für Schacht		
LS60...X...-132	Konsole 500 mm mit Grundplatte		
LS60...X...-21	Wandhalter für Schacht		
LS60...X...-822	Wandhalter 0 - 100 mm für Schacht		
LS60...X...4-1502	Statikset für Schacht 4 m hoch mit 5 Bügeln		
LS60...X...6-1502	Statikset für Schacht 6 m hoch mit 7 Bügeln		

∅	∅	∅	∅
---	---	---	---

### ZUBEHÖR

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

LS601716∅	Auflageplatte für Kondensatschale FU94B mit hinterlüftung passend für Schacht oder DW-ECO 2.0 über Dach		
FU72∅	Wetterkragen		



Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Wandstärke

0,6 mm

### DICHTUNGSVARIANTE

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)  
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

### GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

### CODE

### SCHORNSTEIFUß

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

ALBI06...06Ø	Winkel 87° mit Stützfuß				
--------------	-------------------------	--	--	--	--

### REINIGUNGSELEMENT

ALBI06...30Ø	Reinigungselement rund (bis 200 °C / 200 Pa)				
--------------	--	--	--	--	--

### KAMINTÜRE

FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel				
FU5160	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebestutzen 60 mm				

### STEIGLEITUNG

FU40Ø	Montageschelle				
ALBI06...02Ø	Längenelement 1000 mm				
ALBI06...03Ø	Längenelement 500 mm				
ALBI06...04Ø	Längenelement 250 mm				
ALBI06...05Ø	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe				
ALBI06...2438Ø	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe				
ALBI06...70Ø	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle				

### ZUBEHÖR

ALBI26Ø	Dichtring innenliegend Silikon 200 °C				
ALBI367Ø	Dichtring innenliegend EPDM 120 °C				
ALBI60	Silikon bis 400 °C				



# System FURADO - A Bauteile EW - KL

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Wandstärke

- 0,6 mm  
 1,0 mm

Ø Ø Ø Ø

### CODE

### SCHORNSTEIFUB

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

KL0606Ø	Winkel 87° mit Stützfuß				
---------	-------------------------	--	--	--	--

### REINIGUNGSELEMENT

KL0630Ø	Reinigungselement rund (bis 200 °C / 200 Pa)				
KL0630HTWØ	Reinigungselement rund (bis 250 °C / 5000 Pa)				
KL0630HTDØ	Reinigungselement rund (bis 600 °C / 5000 Pa)				

### KAMINTÜRE

FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel				
FU5160	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebestutzen 60 mm				

### STEIGLEITUNG

KL0602Ø	Längenelement 1000 mm				
KL0603Ø	Längenelement 500 mm				
KL0604Ø	Längenelement 250 mm				
KL06223Ø	Längenelement 150 mm				
KL06224Ø	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle				
FU40Ø	Montageschelle				



# System FURADO - A

## Bauteile EW - PPS und EW - PP - FLEX

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Wandstärke

- 2,0 mm  
 1,0 / 1,2 mm

Ø Ø Ø Ø

### CODE GRUNDBAUTEILE (SCHACHTMONTAGE)

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

PP1767Ø	Stützfuß passend für Winkel 87° und 45°				
PP1768Ø	Stützfuß passend für Winkel 87° und 45° nach unten verlängerbar mit PP-Längenelement				
PPLS60342Ø	Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen				
PPFLEX40Ø	Montageschelle, <b>1 Stück</b>				
PPFLEX41Ø	Montageschelle, <b>4 Stück</b>				

### STEIGLEITUNG

130-PP30Ø	Inspektionselement				
130-PP02Ø	Längenelement 1015 mm				
130-PP03Ø	Längenelement 560 mm				
130-PP04Ø	Längenelement 315 mm				
PPFLEX09Ø	Montageset 1 (1 x Fixschelle zweiteilig und 1 x Flexhülse)				
PPFLEX02/10Ø	Flexrohr / 10 m				
PPFLEX07Ø	Kupplung PP-FLEX für Flexrohr				

### KAMINTÜRE

FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebbestützen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel				
FU5160	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebbestützen 60 mm				

### WINKEL

130-PP23Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung				
130-PP17	Winkel 15° starr				
130-PP18	Winkel 30° starr				
130-PP19	Winkel 45° starr				
130-PP22	Winkel 87° starr				

### ÜBERGANG

130-PP1760	Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04				
------------	---	--	--	--	--

### ZUBEHÖR

130-PP26Ø	Dichtring (EPDM)				
75GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“				
PP423	Sicherheitstemperaturbegrenzer 110 °C				
130-PP423AØ	Anschlussstück L= 250 mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer				
130-PP21Ø	Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016				
PP72Ø	Wetterkragen mit Sicherungsseil passend für Mündungsset PPLS60342				
PP126Ø	Mündungsrohr 500 mm passend für Mündungsset PPLS60342				



# System FURADO - A

## Bauteile raumluftunabhängig über Dach

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Wandstärke

x 0,5 mm

Ø Ø Ø Ø

### CODE ÜBER DACH AUSSENROHR DW - ECO 2.0 (DWA25)

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWA25LS6091Ø	Ankerplatte 1000 mm mit Übergang auf DWA25				
DWA2513Ø	Längenelement 1000 mm				
DWA2514Ø	Längenelement 500 mm				
DWA2515Ø	Längenelement 250 mm				
DWA251755Ø	Mündungsabschluss Ausdehnung bis 300 mm				
DWA25LS601766Ø	Fixierungsschelle im Schacht				

### ÜBER DACH DW - ECO 2.0

DWECO53Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen				
DWECO59Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen				
DWECO38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen				
DWECO54Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen				
DWECO52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DWECO52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				



# System FURADO - A

## Bauteile raumluftabhängig über Dach

### Wandstärke

x 0,6 mm

Ø Ø Ø Ø

### CODE ÜBER DACH AUSSENROHR DW - FU (DWA)

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWALS6091Ø	Ankerplatte 1000 mm mit Übergang auf DWA				
DWA13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWA14Ø	Längenelement 500 mm				
DWA15Ø	Längenelement 250 mm				
DWA1755Ø	Mündungsabschluss Ausdehnung bis 300 mm				
DWALS601766Ø	Fixierungsschelle im Schacht				

### ÜBER DACH DW - FU

DW53Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen				
DW59Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen				
DW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen				
DW54Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen				
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DW52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				



# System FURADO - A KAMINVERKLEIDUNGEN ÜBER DACH

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

## Oberfläche Klinker

- Sahara Rot  Altrot
- Rot
- Apfelblüte
- Anthrazit

## Oberfläche Lackiert RAL

- RAL8017P-C411=gloss  RAL4798-5MB-C626=brusy matt  RAL1015PP-J2197=gloss
- RAL7016P-C411=gloss  RAL8004M-T29=matt  RAL9010M-T29=matt
- RAL9005PP-J2487=gloss  RAL7016P-C411=gloss
- RAL4179-8MB-C626=brusy matt  RAL9011MB-C626=brusy matt

außen in mm	innen in mm

## CODE

## KAMINVERKLEIDUNG PUTZOPTIK

▼ Stückzahl ▼

LS60100...x...-1449	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Putzoptik“		
LS60150...x...-1449	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Putzoptik“		

## KAMINVERKLEIDUNG KLINKER

LS60100...x...-1448	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Klinker“		
LS60150...x...-1448	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Klinker“		

## KAMINVERKLEIDUNG LACKIERT RAL

LS60100...x...-1447	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Lackiert“		
LS60150...x...-1447	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Lackiert“		

## KAMINEINFASSUNG

LS1762-1	Kamineinfassung FURADO-F (Schachtmaße innen 140 x 140 - 210 x 210)		
LS1762-2	Kamineinfassung FURADO-F (Schachtmaße innen 230 x 230 - 310 x 310)		

## SCHACHTABDICHTUNG ÜBER DACH

ZUTE2200-1	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-2	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-3	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Schwarz		
ZUTE2200-4	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-5	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-6	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Schwarz		
ZUTE2200-7	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-8	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-9	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Schwarz		

## PRIMER GRUNDIERUNG

ZUTE2202-125 *1	Primer 125 ml		
ZUTE2202-250 *1	Primer 250 ml		
ZUTE2202-500 *1	Primer 500 ml		

## SCHACHTABDICHTUNG UNTER DACH

ZUTE2201-1	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set1 Länge: 500 mm, Schachtmaß außen 300x300		
ZUTE2201-3	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set2 Länge: 750 mm, Schachtmaß außen 550x550		
ZUTE2201-5	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set3 Länge: 1000 mm, Schachtmaß außen 800x800		
ZUTE2201-2	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set1 Länge: 500 mm, Schachtmaß außen 300x300		
ZUTE2201-4	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set2 Länge: 750 mm, Schachtmaß außen 550x550		
ZUTE2201-6	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set3 Länge: 1000 mm, Schachtmaß außen 800x800		

\*1 In Verwendung mit unserem Leichtbauschacht muss dieser vorher mit einer Grundierung für stark saugende Untergründe vorbehandelt werden!  
Erst dann kann der Primer aufgetragen werden.