



Wand-, Decken- und Dachdurchführung LUX - ECO

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE

LUX-ECO

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm 1 Brandschutzplatte und 1 Brandschutzkleber				
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm 2 Brandschutzplatten und 1 Brandschutzkleber				
LUX-BSP615	1 Brandschutzplatte Vermiculit (615 x 615 mm und 20 mm Wandstärke)				
LUX-BSK1	1 Brandschutzkleber 1 kg Beutel				
LUXHRC	Multifunktionsmesser zum Kürzen der Wand-, Decken-, Dachdurchführung LUX - ECO				

ECO Wand-, Decken- und Dachdurchführung für isolierte Rauchrohre

Code	Artikelbeschreibung	DN Ø gedämmtes Rauchrohr in mm	Bohrung der LUX-ECO in mm	Einbaumaß (Außen-Ø Wand-, Decken-, Dachdurchführung)
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	130	210	380
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	130	210	380
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	150	230	400
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	150	230	400
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	180	260	430
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	180	260	430
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	200	280	450
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	200	280	450
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	250	330	500
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	250	330	500