

Sistem EW-PPS

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni sistem dimovoda od plastike

MATERIJAL

PP = polipropilen

DEBLJINA STIJENKE

2,0 mm

UNUTARNJI PROMJER

60 - 250 mm

ostali promjeri dostupni su na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb sa unutarnjom EPDM-brtvom



SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Prilagođeni priključci za kotao omogućuju priključivanje na sve uobičajene tipove kotla
- ✓ Prstenasti procjep između unutarnje cijevi i okna može se koristiti za dovod dodatnog zraka
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Toplinski uređaji
- ✓ Kogeneracijska postrojenja
- ✓ Toplinske crpke na plin

EW - PPS

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L

EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L