

## Sistem ISO-LINE

### OPIS

Duplostijeni priključni element od nehrđajućeg čelika za priključivanje na kaminske peći i za primjenu u stambenim prostorima i vidnom polju, suhi režim rada.

### MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

### POVRŠINA

Nanošenje laka Senotherm otpornog na vrućinu  
Nehrđajući čelik četkani  
Crna 702.284  
Siva 702.288

### DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

### UNUTARNJI PROMJER

150 mm i **NOVO** 130 mm

### IZOLACIJA

Keramička izolacija debljine 15 mm

### SPOJ

Utični spoj pomoću uvučenih utičnih krajeva

### SVOJSTVA SISTEMA



#### VOJSTVA



Smanjenje razmaka od gorivih komponenti s 400 mm na 200 mm (u usporedbi sa normalnim dimnjačama)

#### PODRUČJA PRIMJENE



Standardna ložišta za kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)



Kaminske peći

### ISO - LINE

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 038

#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V2 - L50060 - G200M