

Sistem PELLET-LINE

OPIS

Priključni elementi od nehrđajućeg čelika s unutarnjom brtvom za priključivanje na peletne peći i za primjenu u stambenim prostorijama i vidnom polju.

MATERIJAL

Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

POVRŠINA

Silikonska boja postojana na vrućinu

Boje:

Nelakirana

Crna 702.284

Siva 702.288

DEBLJINA STIJENKE

0,4 mm

UNUTARNJI PROMJER

80 - 100 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica-žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu
- ✓ Tlačno nepropustan do 200 Pa

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Priključenja za peletna ložišta



PELLET - LINE

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036CPR 9174 072

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez obloge)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G6375NM (sa oblogom)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez obloge)