



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:

-
- iznutra 1.4571/1.4404
-
-
- izvana 1.4301
-
- uz nadoplatu
-
-
- 1.4828

debljina stijenke:

-
- iznutra/izvana 0,6 mm
-
- uz nadoplatu
-
-
- iznutra 0,8 mm
-
- iznutra 1,00 mm
-
-
- iznutra 1,25 mm
-
- iznutra 1,50 mm

površina:

-
- visoki sjaj
-
- uz nadoplatu
-
-
- mat
-
- četkanu
-
-
- lakirano RAL:___
-
- bakar

Izvedba uz nadoplatu:

-
- 50 mm izolacija

Kod montaže uvijek nanijeti KL-pastu (Allroundpaste)

0	0	0	0
---	---	---	---

KONZOLE / DRŽAČI

▼	▼	broj komada	▼	▼
---	---	-------------	---	---

DW01	konzola podesiva, 50-150 mm				
DW02	konzola podesiva, 150-250 mm				
DW49	konzola podesiva, 250-360 mm				
DW391	zidna konzola Tip I, 350 mm				
DW392	zidna konzola Tip II, 500 mm				
DW393	zidna konzola Tip III, 750 mm				
DW407	zidna konzola Tip IV, 1030 mm				
ZUTE1425	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1426	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1427	ploča za odvod vode za zidne potpornje				

POČETNA PLOČA / POČETAK DIMNJAKA

DWKL03	teleskopska cijev 60-615 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnicu+ vijak			
DWKL04	teleskopska cijev 60-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnicu+ vijak			
DWKL1321	teleskopska noga za početni element				
DWKL05	početni element sa odvodom kondenzata dolje	1/2" spojnicu+ vijak			
DWKL06	početni element sa odvodom kondenzata bočno	1/2" spojnicu+ vijak			
DWKL66	početni element sa odvodom kondenzata za podnu montažu	1/2" spojnicu+ vijak			
DWKL07	element za rasterećenje				
DWKL07HT	početni element sa odvojom posudom za čađu 600°C sa prirubnicom				
DWKL08	početni element za povišenje dimnjaka sa ventilacijom i obručem protiv padalina				
DWKL09	početni element zatvoren				

ELEMENT ZA ČIŠĆENJE

DWKL10	element sa revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa)	poklopac za kruta goriva			
DWKL10U	element sa revizijskim otvorom (do 400°C)	poklopac za kruta goriva			
DWKL10HT	element sa revizijskim otvorom (do 600°C/5000 Pa)	poklopac za kruta goriva			

T-PRIKLJUČAK

DWKL57	potporno koljeno 87°, s potpornom šinom				
DWKL11	T-priključak 87°				
DWKL421	T-priključak 87° s RO nasuprot (ista visina)				
DWKL12	T-priključak 45°				

DWKL421: upotreba u dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem

DIMOVODNA CIJEV

DWKL13	dimovodna cijev 1000 mm				
DWKL14	dimovodna cijev 500 mm				
DWKL207	dimovodna cijev 330 mm				
DWKL209	dimovodna cijev 300 mm				
DWKL15	dimovodna cijev 250 mm				
DWKL208	dimovodna cijev 220 mm				
DWKL294	dimovodna cijev sa revizijom (do 200°C/200 Pa)				
DWKL294U	dimovodna cijev sa revizijom (do 400°C)				
DWKLK13	dimovodna cijev 980 mm konusno krativa				
DWKLK14	dimovodna cijev 500 mm konusno krativa				
DWKLK15	dimovodna cijev 250 mm konusno krativa				

ZIDNI DRŽAČI

DW21	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DW22	zidni držač razm.podesiv, 50-150 mm				
DW23	zidni držač razm.podesiv, 150-250 mm				
DW24	zidni držač razm.podesiv, 250-360 mm				
DW20	zidni držač razmaka, fiksni				
DW24MG	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm, sa zglobom				
DW85	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 500 mm				
DW86	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 1000 mm				
DW45	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DW46	zidni držač razmaka, 100 - 150 mm				
DW47	zidni držač razmaka, 150 - 250 mm				
DW48	zidni držač razmaka, 250 - 360 mm				
DW389	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm				
DW386	zidni držač razmaka Design Plus 50-150 mm				
DW387	zidni držač razmaka Design Plus 50-250 mm				

KOLJENO

DWKL16	koljeno 15° kruto				
DWKL17	koljeno 30° kruto				
DWKL18	koljeno 45° kruto				
DWKL84	koljeno 60° kruto				
DWKL64	koljeno 87° kruto				
DWKL60	koljeno 90° kruto				
DWKL63	priključno koljeno 87° s RO (do 200°C / 200 Pa), za kombinaciju sa DWKL07				
DWKL63HT	priključno koljeno 87° s RO, za kombinaciju sa DWKL07				
DWKL67	koljeno 87° s RO (do 200°C / 200 Pa)				
DWKL67HT	koljeno 87° s RO (do 600°C / 5000 Pa)				
DWKL67U	koljeno 87° s RO (do 400°C)				
DWKL19	koljeno 90° s RO (do 200°C / 200 Pa)				
DWKL19HT	koljeno 90° s RO (do 600°C / 5000 Pa)				
DWKL19U	koljeno 90° s RO (do 400°C)				
DWKL876	koljeno 87° sa montažnom pomoći				
DWKL832	koljeno 90° sa montažnom pomoći				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:

-
- iznutra 1.4571/1.4404
-
-
- izvana 1.4301
-
- uz nadoplatsu
-
-
- 1.4828

debljina stijenke:

-
- iznutra/izvana 0,6 mm
-
- uz nadoplatsu
-
-
- iznutra 0,8 mm
-
- iznutra 1,25 mm
-
-
- iznutra 1,50 mm

površina:

-
- visoki sjaj
-
- uz nadoplatsu
-
-
- mat
-
- četkano
-
-
- lakirano RAL: _____

Izvedba uz nadoplatsu:

-
- 50 mm izolacija

Kod montaže uvijek nanijeti KL-pastu (Allroundpaste)

0	0	0	0
---	---	---	---

ZAVRŠETAK DIMNJAKA

▼	▼	broj komada	▼	▼
---	---	-------------	---	---

DWKL32	završni komad						
DWKL32HT							
DW31	obruč protiv padalina / zidna rozeta						
DW307	obruč protiv padalina sa obodom						
DW80HL	obruč protiv padalina "Spezial" ventiliran						
DW80	obruč protiv padalina "Spezial"						
DW81	krovni opšav inox 5°-15° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW82	krovni opšav inox 16°-25° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW39	krovni opšav inox 26°-35° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW83	krovni opšav inox 36°-45° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW52	opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina						
DW52ZY	opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina						
DW53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW70	rozeta 0° jednodijelna inox						
DW71	rozeta 1° -65° jednodijelna inox			navesti broj stupnja			
DW74	rozeta 0° dvodijelna inox						
DW75	rozeta 1° -65° dvodijelna inox			navesti broj stupnja			
DW70HL	rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana						
DW71HL	rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana			navesti broj stupnja			
DW74HL	rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana						
DW75HL	rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana			navesti broj stupnja			
DW99V	rozeta 0°- 30° dvodijelna			navesti broj stupnja			
DW98V	rozeta 31°- 45° dvodijelna			navesti broj stupnja			

PRIJELAZ

DWKL37	prijelaz EW-KL / DW-KL						
DWKL37A	prijelaz DW-KL / EW-KL						
DWKL37C	prijelaz EW-FU / DW-KL						

PRIBOR

DWKL43	poklopac s ručkom za dw-kl II						
DWKL51	mjerni element 250 mm sa 1/2" spojinicom i zatvaračem						
DWKL1494	element 250 mm za odvodnju za horizontalnu i vertikalnu ugradnju						
DWKL50	klizni element 320-480 mm do 200°C/200 Pa						
DWKL50U	klizni element 320-480 mm do 400°C						
DWKL34	deflektor kapa sa završnim komadom i ispustom						
DW55	krovni držač podesiv od 500-900 mm						
DW55L	krovni držač light, nije statičan						
DW61V	stropni ovjes za navojnu šipku "zvučno odvojen"						
DW40	potpora 800-1200 mm						
DW40MG	potpora sa zglibom 800-1200 mm						
DW42	obruč za stab. užad-3 ušice						
DW61	stropni ovjes za navojnu šipku						
DW62	stropni ovjes za perforiranu traku						
VL314	navojna šipka M 8						
DW69	obujmica za uzemljenje						
DW41	obujmica						
ZUDA1070	krovne kuke, 2 kom						
750-ALLR	posta						
DWKL51I	kompensator - za dwkl						
DWKL911	kompensator - za dwkl sa vodećim limom						
DW191	zidni držač 2 ušice 2,0 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 2,5 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 3,0 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 3,5 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 4,0 m						

DW191 potreban statički dokaz, on se mora zasebno naručiti