



Varijante sistema sa oknom iznad krova neovisno / ovisno o zraku u prostoriji

		unutarnja cijev nazivni promjer do			
izvana	iznutra	nehrđajući čelik	PPS		
mjere okna u mm	260 x 260	mjere okna u mm	140 x 140	Ø 80	Ø 60/80
	280 x 280		160 x 160	Ø 100	Ø 100
	310 x 310		190 x 190	Ø 130	Ø 110/125
	330 x 330		210 x 210	Ø 150	-
	350 x 350		230 x 230	Ø 160	Ø 160
	360 x 360		240 x 240	Ø 180	-
	380 x 380		260 x 260	Ø 200	Ø 200
	430 x 430		310 x 310	Ø 225	-
	430 x 430		310 x 310	Ø 250	Ø 250

Varijante sistema sa oknom iznad krova neovisno o zraku u prostoriji

		unutarnja cijev nazivni promjer do		vanjska cijev nazivni promjer do		
izvana	iznutra	nehrđajući čelik	PPS	DW-ECO 2.0*		
mjere okna u mm	260 x 260	mjere okna u mm	140 x 140	Ø 80	Ø 60/80	Ø 130
	280 x 280		160 x 160	Ø 100	Ø 100	Ø 150
	310 x 310		190 x 190	Ø 130	Ø 110/125	Ø 180
	330 x 330		210 x 210	Ø 150	-	Ø 200
	350 x 350		230 x 230	Ø 160	Ø 160	Ø 210
	360 x 360		240 x 240	Ø 180	-	Ø 230
	380 x 380		260 x 260	Ø 200	Ø 200	Ø 250
	430 x 430		310 x 310	Ø 225	Ø 250	Ø 300
	430 x 430		310 x 310	Ø 250	Ø 250	Ø 300

Varijante sistema sa oknom iznad krova ovisno o zraku u prostoriji

		unutarnja cijev nazivni promjer do		vanjska cijev nazivni promjer do		
izvana	iznutra	nehrđajući čelik	PPS	DW-FU*		
mjere okna u mm	280 x 280	mjere okna u mm	160 x 160	Ø 80	Ø 60/80	Ø 145
	310 x 310		190 x 190	Ø 100	Ø 100/110	Ø 165
	330 x 330		210 x 210	Ø 115	Ø 125	Ø 180
	330 x 330		210 x 210	Ø 130	-	Ø 195
	350 x 350		230 x 230	Ø 150	-	Ø 215
	360 x 360		240 x 240	Ø 160	Ø 160	Ø 225
	380 x 380		260 x 260	Ø 180	-	Ø 245
	410 x 410		290 x 290	Ø 200	Ø 200	Ø 265
	430 x 430		310 x 310	Ø 225	-	Ø 290
	450 x 450		330 x 330	Ø 250	Ø 250	Ø 315

Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

debljina stijenke:

- 50 mm
 60 mm

izvana u mm	iznutra u mm

DIMOVODNE CIJEVI

LS069-1	ljepilo	broj komada

POČETNI / OSNOVNI ELEMENTI

LS60...-1250	element podnožja 500 mm za ispušni kondenzata sa izrezom za vrata za čišćenje		
LS60...-1500	osnovni element sa izrezom za RO1 provrtom		
LS60...-1504	početni element 1000mm sa podnom pločom labavo pričvršćen		
LS60...-1505	početni element 500 mm sa izrezom za vrata za čišćenje		
LS60...-1658	podna ploča		

ELEMENTI OKNA LABAVI / PRIČVRŠĆENI VIJCIMA ILI ZATVORENI

LS60...-130	element šahta 1000 mm, labavo pričvršćen		
LS60...-140	element šahta 500 mm, labavo pričvršćen		
LS60...-150	element šahta 250 mm, labavo pričvršćen		
LS60...-13	element šahta 1000 mm		
LS60...-14	element šahta 500 mm		
LS60...-15	element šahta 250 mm		

KOLJENO

LS60...-17	koljeno 15°		
LS60...-18	koljeno 30°		
LS60...-19	koljeno 45°		

DRŽAČI

LS60...-55	krovni držač light, pogodan za okno		
LS60...-1518	krovni držač univerzalni		
LS60...-132	konzola s početnim elementom 500 mm		
LS60...-21	zidni držač za okno		
LS60...-822	zidni držač 0-100 mm za okno		
LS60...-4-1502	statički komplet za okno, visine 4 m s 5 stremena		
LS60...-6-1502	statički komplet za okno, visine 6 m s 7 stremena		

Ø	Ø	Ø	Ø

PRIBOR

LS1539	Primat kit, 1 kg	broj komada
LS601716	postavna ploča	
FU72	obruč protiv padalina	



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

datum, potpis/pečat

Željeni termin: _____ □ preuzimanje _____

debljina stijenke:

□ 0,6 mm

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	▼	▼
broj komada			

Komponente EW-AL-BI

		Ø	Ø	Ø	Ø
ALBI0606	potporno koljeno 87°				
ALBI0630	element sa revizijskim otvorom, okrugli				
FU0960	vratašca inox 210 x 140 mm sa pomičnim nastavkom od 60 mm				
FU5150	inox vratašca 210x140, sa ventilacijskom rešetkom				
FU40	odstojnik				
FU0602	dimovodna cijev 1000 mm				
FU0603	dimovodna cijev 500 mm				
FU0604	dimovodna cijev 250 mm				
FU0605	dimovodna cijev 1000 mm sa ušicom za upuštanje				
FU0606	dimovodna cijev 1000 mm sa duplom spojnicom				
FU0670	dimovodna cijev 1000 mm sa montažnom spojnicom				
ALBI26	brtvni prsten iznutra, sivo silikon do 200°				
ALBI367	brtvni prsten iznutra, EPDM				
ALBI60	silikon do 400°C				

debljina stijenke:

□ 0,6 mm

□ 1,0 mm

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	▼	▼
broj komada			

Komponente EW-KL

		Ø	Ø	Ø	Ø
KLO606	potporno koljeno 87° s potpornom šinom				
KLO630	element sa revizijskim otvorom, okrugli do 200°C /200 Pa				
KLO630HT	element sa revizijskim otvorom, okrugli do 600°C /5000 Pa				
FU0960	vratašca inox 210 x 140 mm sa pomičnim nastavkom od 60 mm				
FU5150	inox vratašca 210x140, sa ventilacijskom rešetkom				
KLO602	dimovodna cijev 1000 mm				
KLO603	dimovodna cijev 500 mm				
KLO604	dimovodna cijev 250 mm				
KLO6223	dimovodna cijev 150 mm				
KLO6224	dimovodna cijev 1000 mm sa montažnom spojnicom				
FU4	montažna spojica				

debljina stijenke:

□ 2,0 mm

□ 1,0 / 1,2 mm

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	▼	▼
broj komada			

Osnovni elementi (montaža u oknu)

		Ø	Ø	Ø	Ø
PP1767	potporanj odgovarajući za koljeno 87° i 45°				
PP1768	potporanj sa koljenom 87°				
PPLS60-342	kapa sa inox završnom cijevi i obručem protiv padalina				
PPFLEX40	odstojnik, 1 kom				
PPFLEX41	odstojnik, 4 kom				

UZLAZNI DIMOVOD

		Ø	Ø	Ø	Ø
PP30	element za kontrolu				
PP02	dimovodna cijev 1000 mm				
PP03	dimovodna cijev 500 mm				
PP04	dimovodna cijev 250 mm				
PPFLEX09	montažni set FLEX				
PPFLEX02/10	fleksibilna cijev				
PPFLEX07	spojnica flex -flex				

VRATAŠCA

		Ø	Ø	Ø	Ø
FU0960	inox vratašca 210x140 mm, sa pomičnim nastavkom 60 mm				
FU5150	inox vratašca 210x140, sa ventilacijskom rešetkom				

KOLJENO

		Ø	Ø	Ø	Ø
PP23	koljeno 87° sa revizijskim otvorom				
PP17	koljeno 15°				
PP18	koljeno 30°				
PP19	koljeno 45°				
PP22	koljeno 875°				

PRIJELAZ

		Ø	Ø	Ø	Ø
PP1760	priključni element za TWIN-PL inki. PP04				

PRIBOR

		Ø	Ø	Ø	Ø
PP26	brtvilo (EPDM)				
750GLEIOVT	sredstvo za podmazivanje 75 ml				
PP423	sigurnosni temperaturni graničnik 120° C				
PP423A	priključni komad 250 mm sa 1/2" spojnicom za sigurnosni temperaturni graničnik				
PP21	rozeta, ventilirana RAL 9016				
PP72	obruč protiv padalina sa sigurnosnim užetom za FULS60-342				
PP126	završna cijev 500 mm za FULS60-342				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

debljina stijenke: 0,5 mm**Komponente iznad krova - neovisno o zraku u prostoriji**

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

IZNAD KROVA VANJSKA CIJEV DW-ECO 2.0 (DWA25)

DWA25L56091	sidrena ploča 1000 mm sa prijelazom na DWA25				
DWA2513	dimovodna cijev 1000 mm				
DWA2514	dimovodna cijev 500 mm				
DWA2515	dimovodna cijev 250 mm				
DWA251755	završni komad proširenje do 300 mm				
DWA25L560766	obujmica za učvršćivanje u oknu				

IZNAD KROVA DW-ECO 2.0

DWECO53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DWECO59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DWECO38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DWECO54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DWECO52	opšav ravni krov inox s obručem protiv padalina konusno							
DWECO52ZY	opšav ravni krov inox s obručem protiv padalina cilindrično							

debljina stijenke: 0,6 mm**Komponente iznad krova - ovisno o zraku u prostoriji**

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

IZNAD KROVA VANJSKA CIJEV DW-ECO 2.0 (DWA25)

DWALS6091	sidrena ploča 1000 mm sa prijelazom na DWA				
DWA13	dimovodna cijev 1000 mm				
DWA14	dimovodna cijev 500 mm				
DWA15	dimovodna cijev 250 mm				
DWA1755	završni komad proširenje do 300 mm				
DWALS60766	obujmica za učvršćivanje u oknu				

IZNAD KROVA DW-ECO 2.0

DW53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DW59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DW38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DW54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja				
DW52	opšav ravni krov inox s obručem protiv padalina konusno							
DW52ZY	opšav ravni krov inox s obručem protiv padalina cilindrično							

površina cigla:

- sahara crveno
 crveno
 cvijet jabuke
 antracit

površina lakirano RAL:

- staro crveno
 RAL8017SG-F628
 RAL70SG-WPE58
 RAL9005SG-P411T
 RAL3000SG-F628
 RAL1001SG-WPE58
 RAL4179-8MB-C626
 RAL4798-5MB-C626
 RAL7016P-C411
 RAL9011MB-C626
 RAL9006P-J2488
 RAL1015PP-J2197
 RAL5005PP-72197
 RAL9010M-T29

izvana u mm	iznutra u mm

Obloga dimnjaka izgled žbuke

▼ broj komada ▼

LS100...X...1449	obloga dimnjaka Furado 1000 mm žbukano izgleda		
LS150...X...1449	obloga dimnjaka Furado 1500 mm žbukano izgleda		

Obloga dimnjaka izgled cigle

LS100...X...1448	obloga dimnjaka Furado 1000 mm izgled cigle		
LS150...X...1448	obloga dimnjaka Furado 1500 mm izgled cigle		

Obloga dimnjaka lakirano RAL

LS100...X...1447	obloga dimnjaka Furado 1000 mm lakirana		
LS150...X...1447	obloga dimnjaka Furado 1500 mm lakirana		

Opšav dimnjaka

LS100...X...1762-1	opšav dimnjaka FURADO-F (mjere okna iznutra 140 x 140 - 210 x 210)		
LS100...X...1762-2	opšav dimnjaka FURADO-F (mjere okna iznutra 230 x 230 - 310 x 310)		

Olovna bojana rola:**bojano, samoljepljivo, valjano olovo za brtvljenje kaminske obloge**

izvana u mm	iznutra u mm

Olovna bojana rola 2,5 m

▼ broj komada ▼

LS1-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja cigla		
LS2-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja smeđa		
LS3-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja tamnosiva		
LS4-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja crveno smeđa		

Olovna bojana rola 5 m

LS1-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja cigla		
LS2-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja smeđa		
LS3-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja tamnosiva		
LS4-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja crveno smeđa		