



Dimnjak obuhvaća:

- 1 kom ZUTE1255 posuda za kondenzat
- 1 kom LS...X...1250 podni element 500 mm za posudu za kondenzat sa izrezom za vrata za čišćenje
- 1 kom LS...X...1500 osnovni element sa izrezom za vrata za čišćenje i provrtom za ispuštanje kondenzata dolje (dodatak za LS1250 i LS03)
- x kom LS...X...130 element okna 1000 mm labav/pričvršćen vijkom
- 2 kom FU0960 inox vratašca 210x140 mm sa pomičnim nastavkom 60 mm
- 1 kom FU94B kondenzacijska posuda sa ispuštom prema dolje
- 1 kom FU39-25 izolacijska obloga 25 mm
- 1 kom FULSO607K element sa revizijskim otvorom FU 210x140 mm sa kutijom
- 1 kom FU39-25 izolacijska obloga 25 mm
- x kom FU0602 dimovodna cijev 1000 mm
- x kom FU39-25 izolacijska obloga 25 mm
- 1 kom DWLS91 sidrena ploča 1000 mm sa prijelazom na DW-FU
- 1 kom DWLS1766 obujmica za učvršćivanje u oknu
- 2 kom DW13 dimovodna cijev 1000 mm
- 1 kom LS...X...55 krovni držač light ua okno
- 1 kom DW32 završni komad

Uključene su potrebne obujmice.

