



OPIS

Jednostijeni, fleksibilni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih dimnjaka sa devijacijom

MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) moguće uz 100% nadoplate
(samo dvoslojna, debljine stijenke 0,18 mm)

POVRŠINA

Mat

DEBLJINA STIJENKI

0,6 mm (krute cijevi i elementi),
0,08 mm (jednoslojna fleksibilna cijev),
0,16 mm (**dvoslojna fleksibilna cijev**)
Ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm

Ostali na upit do 400 mm (fleksibilne cijevi)

SPOJ

Utični spoj sa unutrašnjom brtvom, te adapteri s dozvoljenim sredstvom za brtvljenje

BRTVA


Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120°C ili silikon do 200°C). Sve moguće opcije možete pronaći u tablici na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

ŠIFRA NARUDŽBE

Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto "..." u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu
(Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).

ISPORUKA

Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.



SVOJSTVA

- Tlačno nepropusno
- Jednostavna ugradnja bez razbijanja okna kod osnovnog pomicanja
- Otporan na kondenzat
- Unutrašnjost sa glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- Moguće kombiniranje sa osnovnim elementima sistema EW-ALBI

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje i plin
- Kondenzacijski uređaji
- **Nije pogodan za izradu priključnih dimovodnih cijevi!**

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2

JEDNOSLOJNA FLEKSIBILNA CIJEV sa silikonskom masom za brtvljenje

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutrašnje cijevi i elementi
sa EPDM-brtvom

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

sa Silikon-brtvom

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

Dvoslojna fleksibilna cijev (2x 0,08 = 0,16) sa silikonskom masom za brtvljenje

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O




MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

VARIJANTA	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
110 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
125 mm				x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena




*2



ALBI06...06Ø


FU422

Potporna šina 500 mm



FU422B

Potporna šina 1000 mm



FU422C

Element s revizijskim otvorom, okrugli, brtva priložena 120°C /200 Pa



ALBI06...30Ø

Element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm (do 200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...113DØ

Inoks vratašca 210x140 mm



FU13

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ



FU13B

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU0960

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm



FU1060

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU5160

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm



121-F01Ø

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



121-F01RØ-30

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



121-F01RØ-50

- ^{*1} Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.
- ^{*2} Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane
- ^{*3} Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Adapter fleks/fleks Adapter kruto/fleks Alat za povlačenje fleks cijevi Odstojnik Cijev 1000 mm, brtva priložena Cijev 500 mm, brtva priložena Cijev 250 mm, brtva priložena



Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje, brtva priložena Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom, brtva priložena Cijev 1000 mm sa distancerom, brtva priložena Koljeno 87° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena Koljeno 90° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena Koljeno 15° fiksno (ručno vareno), brtva priložena Koljeno 30° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



Koljeno 42° fiksno (ručno vareno), brtva priložena Koljeno 45° fiksno (ručno vareno), brtva priložena Koljeno 87° fiksno (ručno vareno), brtva priložena Koljeno 90° fiksno (ručno vareno), brtva priložena Pokrov otvora sa obručem protiv padalina Klizni element 320-460 mm s obujmicom za učvršćivanje s vanjskom brtvom, unutrašnja brtva priložena Mjerni element 200 mm (do 200°C), brtva priložena



Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju 1/2" nipla, brtva priložena Koljeno okretno 0-45° s vanjskom brtvom, brtva priložena Koljeno okretno 0-90° s vanjskom brtvom, brtva priložena Koljeno okretno 0-90° s RO s vanjskom brtvom, brtva priložena Proširenje ekscentrično, brtva priložena





Sistem EW-LINE FLEX AL




Proširenje, brtva priložena

Redukcija, brtva priložena


Brtveni prsten iznu-
tra, siva, silikonska,
do 200°

Brtveni prsten iznu-
tra, EPDM do 120°C

Univerzalni brtveni
set za priključak kotla



ALBIE...Ø



ALBIR...Ø



ALBI26Ø



ALBI367Ø



AL45VØ

Obujmica

Poklopac s zateznom
brtvom, matiran

Poklopac s zateznom
brtvom, matiran

Osigurač poklopca
FU50

Perforirana rešetka
inoks 200x200 mm
za ventiliranje okna

Brtvilo „specijal“
(nepropusno)



FU45Ø



ALBI31Ø



ALBI31Ø



2B2-ZUAC980Ø



ALBI21



FD60