



Sistem EW-LINE FLEX FU

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih dimnjaka sa devijacijom

MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) moguće uz 100% nadoplate
(samo dvoslojna, debljina stijenke 0.18 mm)

POVRŠINA

Mat

DEBLJINA STIJENKI

0,6 mm (krute cijevi i elementi EW-FU)

0,08 mm (jednoslojna fleksibilna cijev)

0,16 mm (dvoslojna fleksibilna cijev)

Ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm

Ostali na upit do 400 mm

SPOJ

Adapteri i utični spoj

ŠIFRA NARUDŽBE


Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:

Šifra artikla + Ø (Npr.: FU0616110).

Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

ISPORUKA

Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.



SVOJSTVA

- Jednostavna ugradnja bez razbijanja okna kod osnog pomicanja
- Otporan na gorenje čađe ili neosjetljiv na kondenzat
- Unutrašnjost sa glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- Moguće kombiniranje sa osnovnim elementima sistema EW-FU

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

- **Nije pogodan za izradu priključnih dimovodnih cijevi!**

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2

Flex jednoslojno

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex dvoslojno 2x 0,08 = 0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Krute unutrašnje cijevi EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G



Sistem EW-LINE FLEX FU



Posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom

Posuda za kondenzat sa ispuustom prema dolje


Posuda za kondenzat bez ispusta

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)


Revizijski element s poklopcem 300x150 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom FU 300x150 mm, s kutijom, 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 600 °C / N1)



FU01BØ



FU94BØ



FU95BØ



750ADK1/2



FU0608Ø



FU0608KØ



FU0607RØ

Revizijski element s poklopcem 210x140 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom EW 210x140 mm

Element s revizijskim otvorom FU 210x140 mm, s kutijom do 600 °C / N1

Inoks vratašca 210x140 mm

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa kliznim nastavkom 150 mm koso, ključ, za FU07K



FU0607Ø



EW0607Ø



FU0607KØ



FU13



FU13B



FU0960



FU09150

Vratašca za dimnjak od nehrđajućeg čelika 210x140 mm okvirom L=250 mm koso, za FU0607K

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm

Inoks vratašca 300 x 150 mm, sa kosim okvirom 150 mm, za FU08K

Inoks vratašca 210x140 mm, sa zaštitom od čađe

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 60 mm ravno sa ključem

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 150 mm koso sa ključem

Inoks vratašca 300x150 mm



*3



*3



*3



FU55



FU5560



FU55150



FU14

Inoks vratašca 300x150 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke sa ključem

Klizni nastavak 150 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø080 - Ø140

Inoks vratašca 300 x 200 mm

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm

Uzidnica inoks

Uzidnica, inoks, za FERRO

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



FU14B



FU12150



FU116



*3

FU116060

*3



FU42Ø



FU42FØ



FU2614FØ-500

- *1 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.
- *2 Izolacija se isporučuje u dva dijela od Ø400mm
- *3 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Uzidnica od
nehrđajućeg čelika,
za FERRO, l=250mm,
d=150mm, za FERRO
dubina umetanja
60mm



FU2614FØ-250

Uzidnica, inoks,
duljina umetanja
za FERRO, d=150mm, za FERRO



FU42E15Ø

T-priključak 87°



FU0615Ø

T-priključak 45° sa
sa okapnicom (ručno
vareno)




FU0616Ø

T-priključak 87° s
okapnicom



FU063015Ø

T-Klix 87° s okapni-
com



FU0649Ø

T-priključak 90°
sa okapnicom,
ekstrudiran




FU06317Ø

T-priključak 90° sa
okapnicom (ručno
varen)




FU063317Ø

T-priključak 87°
s proširenim
priklučkom(ručno
varen)




FU063015EØØ

T-priključak 87°
s reduciranim
priklučkom(ručno
varen)



FU063015RØØ

T-Klix 90° s okap-
nicom



FU062169Ø

T-priključak 60° s
okapnicom



FU0631Ø

Fleksibilna cijev,
2-slojna, 0,16mm



121-F01Ø

Fleksibilna cijev,
2-slojna, 0,16mm, rola
30m



121-F01RØ-30

Fleksibilna cijev,
2-slojna, 0,16mm, rola
30m



121-F01RØ-50

Adapter fleks/fleks




FD06Ø

Adapter fleks/kruto



FD07Ø

Adapter kruto/fleks



FD08Ø

Alat za povlačenje
fleks cijevi



FD789Ø

Odstojnik



FU40Ø

Cijev 1000 mm



FU0602Ø

Cijev 500 mm



FU0603Ø

Cijev 250 mm



FU0604Ø

Cijev 1000 mm sa 2
ušice za upuštanje




FU0605Ø

Cijev 1000 mm s
obostranom utičnom
spojnicom



FU0606Ø

Cijev 1000 mm sa
distancerom



FU0670Ø

Izolacijska obloga 20
mm, L= 1000 mm



FU39Ø-20

Izolacijska obloga 25
mm, L= 1000 mm



FU39Ø-25



Sistem EW-LINE FLEX FU



Koljeno 15°

Koljeno 15° (ručno
vareno)

Koljeno 30°

Koljeno 30° (ručno
vareno)

Koljeno 42° (ručno
vareno)

Koljeno 45°

Koljeno 45° (ručno
vareno)



FU0617NØ



FU0617Ø



FU0618NØ



FU0618Ø



FU062231Ø



FU0619NØ



FU0619Ø

Koljeno 87°

Koljeno 87° (ručno
vareno)


Koljeno 90° fiksno

Koljeno 90° (ručno
vareno)


Koljeno sa revizijskim
otvorom 87° (do
600 °C/N1)

Koljeno 87° s RO,
(ručno vareno)(do
600 °C/N1)


Koljeno sa RO 90°
(do 600 °C/N1)




FU0622NØ



FU0622Ø



FU0629NØ



FU0629Ø



FU0623NØ



FU0623Ø



FU0624NØ

Koljeno 90° s RO,
(ručno vareno)(do
600 °C/N1)

Pokrov otvora sa
obručem protiv
padalina

Univerzalna kapa sa
prstenastim razma-
kom za ventilaciju i
obruč protiv padalina

Protukišna kapa


Protukišna kapa uni-
verzalna za EW i DW

Univerzalni priključak
utični, konusni


Priključak kotla/utični
spoj




FU0624Ø



FU25Ø



FU130Ø



FU28Ø



FU1265Ø



FU06120Ø



FU0632Ø

Priključak kotla/utični
spoj, konusno

Cijev 250 mm, sa
ispustom kondenzata
za okomitu ugradnju
1/2" nipla

Cijev 200 mm, sa
ispustom kondenzata
za vodoravnu ugrad-
nju 1/2" nipla

Klizni element 320-
480 mm

Element s revizijskim
otvorom (do 600
°C/N1)

Mjerni element 200
mm (do 200°C)


Mjerni element 200
mm (do 600 °C)



FU06123Ø



FU06110Ø



FU06111Ø



FU06114Ø



FU06113Ø



FU06112Ø



FU06112AØ

- ^{*1} Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- ^{*2} Za regulator podtlaka teži od 28 kg potrebno je predvidjeti dodatno pričvršćivanje

Obruč protiv padalina/zidna rozeta Oujmca Zidni držač razmaka, 50 mm Zidni držač podesivi, 50-360 mm Antivibracijski podložak za VL293 Potpora 800-1500 mm Antivibracijski podložak za VL11



Potpora 360 - 800 mm Stropni ovjes za perforiranu traku zvučno izoliran Stropni ovjes za navojnu šipku M8 zvučno izoliran (bez navojne šipke) Dvodjelni zidni držač podesivi sa navojnom šipkom M10 (nije uključena) Navojna šipka inoks 1000 mm M10 Navojna šipka inoks 1000 mm M8 Koljeno okretno 0-45°



Koljeno okretno 0-90° Koljeno okretno 0-90° s RO (do 600 °C/N1) Regulator uzgona inoks 210x140 mm sa okvirom 150 mm za revizijski element EW07 Priključak za regulator uzgona za FU38 Regulator uzgona inoks Ø 150 mm za montažu na FU36 Regulator uzgona, inoks Ø 150 mm sa nastavkom i steznom trakom za Ø 110-200 mm Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak



Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak Sifon „truba“ visine 200 mm 1/2" spojnica holder Međupotporanj 330 mm sa kompezatorom i 2x pričvršne šipke 500 mm Univerzalni brtveni set za priključak kotla Međudržač Cijev za odvod kondenzata 1/2" x 1 mm





Sistem EW-LINE FLEX FU



1/2" spojnica holder

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvođa kondenzata

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303

Slavina 1/2" vanjski navoj (bez 1/2" spojnice FU126)

Poklopac bez zatezne brtve, matiran

Poklopac uzidnice



FU128

ZUAC2253

750FITTINGÜ-22 1/2

750FITTINGV-22

FU47

FU500

FU430



Poklopac nastavni sa ručkom i obujmicom

Obujmica za spajanje na kotao

Mineralna vuna, vreća 6 kg

Proširenje

Proširenje ekscentrično



FU440

FU15180



MINERAL-6

EWE00

EWE00EX

Redukcija

Priključak s uzidnicom



EWR00

ZUWA7570-0