



Sistem EW-PP-FLEX

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropustan sistem dimovoda od plastike

MATERIJAL

PP = Polipropilen

DEBLJINA STIJENKI

1,0 mm do Ø 80 mm,
1,2 mm od Ø 100 mm
Dodatno: 2,0 mm kruti elementi

UNUTARNJI PROMJER

60 - 160 mm

SPOJ

Utični spoj sa unutrašnjom EPDM-brtvom i vanjskim objumnicama

BRTVA

Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE

Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: PPFLEX30100).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

ISPORUKA

Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.



SVOJSTVA

- Prilagođeni priključci omogućuju priključivanje na sve uobičajene tipove kotlova
- Prstenasti procjep između unutrašnje cijevi i okna može se koristiti za dovod zraka
- Neosjetljiv na kondenzat
- Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 100 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- Kondenzacijski uređaji
- Kogeneracijska postrojenja
- Plinske toplinske pumpe

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0



Sistem EW-PP-FLEX



Potporno koljeno s šinom, poklopcom i produžetkom

Potporno koljeno 87° s potpornom šinom

Pokrov otvora sa završnom cijevi i obručem protiv padalina inoks

Ovjes za PP fleksibilne cijevi na završetku dimnjaka

Odstojnik

Odstojnik


Spojnica kruto-flex



130-PP1234Ø



130-PP06Ø



PP342Ø




PPFLEX1853Ø



PPFLEX40Ø



PPFLEX41Ø



PPFLEX09Ø

Čahura za spoj PP-FLEX

Obujmica za PP-FLEX

Element za kontrolu

Fleksibilna cijev PP, rola 10 m

Fleksibilna cijev PP, rola 12.5 m

Fleksibilna cijev PP, rola 15 m

Fleksibilna cijev PP, rola 20 m



PPFLEX801Ø



PPFLEX800Ø



PPFLEX30Ø



PPFLEX02Ø/10



PPFLEX02Ø/12,5



PPFLEX02Ø/15



PPFLEX02Ø/20

Fleksibilna cijev PP, rola 25 m

Fleksibilna cijev PP, rola 30 m

Fleksibilna cijev PP, rola 50 m

Fleksibilna cijev DN 60 PP, rola 75 m

Alat za povlačenje PPflex cijevi DN60

Spojnica flex -flex

Završni poklopac okna plastični



PPFLEX02Ø/25



PPFLEX02Ø/30



PPFLEX02Ø/50




PPFLEX02Ø/75



130-PP789Ø



PPFLEX07Ø



130-PP837Ø


Završni set sa ovjesom

Završni set sa ovjesom

Obruč protiv padalina za PP342 sa brzo zatežućom kopčom



PPFLEX804Ø



PPFLEX804Ø



PP72Ø

- *1 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.
- *2 Kod spajanja na fleksibilnu cijev potrebna je spojnica PPFLEX07
- *3 Za fleksibilne cijevi: potreban je PPFLEX804
- *4 Za svako koljeno 130-PP6 potreban je montažni set1 PPFLEX09