



OPIS

Priključne cijevi od čeličnog lima za priključivanje kaminskih peći, za primjenu u stambenim prostorijama, za suhi režim rada.

MATERIJAL

Čelični lim DC01 (St12)

POVRŠINA

Obojano Senotherm lakom otpornog na visoku temperaturu

Boje:

Crna 702.284 ili
Siva 702.288

Na upit:

Metalik crna 702.310,
Svijetlo siva 800.820 ili
Metalik smeđa 705.018

DEBLJINA STIJENKE


2,0 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER

120 - 200 mm,
Ostali na upit

SPOJ

Utični spoj preko uvučenih krajeva elemenata



PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)

- Kaminske peći

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 017

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ sa zaštitom od zračenja



Sistem FERRO-LUX



Koljeno s revizijom, zaklopkom, rozetom, uzidnicom L-okomito 700mm vodoravno 450 mm



FERRO1416Ø

Koljeno s RO i zaklopkom; cijev-okomito 700mm, vodoravno 450mm



FERRO1415Ø

Jednodijelno koljeno s revizijom, zaklopkom, rozetom, uzidnicom L-okomito 700mm vodoravno 450 mm



FERRO1417Ø

Koljeno s revizijom i zaklopkom, L-okomito 600mm vodoravno 400 mm



FERRO1469Ø

Cijev 1000 mm



FERRO1401Ø

Cijev 750 mm



FERRO1402Ø

Cijev 500 mm



FERRO1403Ø

Cijev 330 mm



FERRO1404Ø

Cijev 250 mm



FERRO1405Ø

Cijev 150 mm



FERRO1406Ø

Cijev 1000 mm sa revizijom i zaklopkom (uvučena)



FERRO1450Ø

Cijev 1000 mm sa revizijom i zaklopkom (ravna)



FERRO1450-1Ø

Cijev 1000 mm sa zaklopkom, prstenom za kondenzat i revizijom bez uvlake



FERRO12158-1Ø

Cijev 500 mm s revizijom i zaklopkom (uvučena)



FERRO1451Ø

Cijev 500 mm s revizijom i zaklopkom bez uvlake



FERRO1451-1Ø

Cijev 300mm sa zaklopkom



FERRO1418Ø

Cijev 300mm sa zaklopkom i RO



FERRO1464Ø

Cijev 150mm sa sakupljačem kondenzata i uvlakom (ravna)



FERRO1465Ø

Cijev 150mm sa sakupljačem kondenzata bez uvlake (ravna)



FERRO1465-1Ø

Koljeno 15° s RO



FERRO1460Ø

Koljeno 30° s RO



FERRO1461Ø

Koljeno 45° s RO



FERRO1409Ø

Koljeno 90° s RO



FERRO1407Ø

Podesivo koljeno 0-90° 3-djelno s revizijom „Basic“



FERRO1431Ø

Koljeno 15° bez RO



FERRO1412Ø

Koljeno 30° bez revizije



FERRO1411Ø

Koljeno 45° bez RO



FERRO1410Ø

Koljeno 60° bez RO



FERRO1408Ø

Koljeno 90° bez revizije



FERRO1454Ø

Jednodijelno koljeno oblo 45° s revizijom



FERRO1445Ø

Jednodijelno koljeno oblo 90° s revizijom



FERRO1446Ø

Podesivo koljeno 0-90° 3-dijelno s revizijom



FERRO11758Ø

Podesivo koljeno 0-90° 3-dijelno, sa zaklopkom i revizijom



FERRO11769Ø

Podesivo koljeno 0-90°, 3-dijelno, bez revizije



FERRO11771Ø

Podesivo koljeno 0-90°, 4-dijelno, s 2 revizije



FERRO11759Ø

Podesivo koljeno 0-90°, 4-dijelno, bez revizije



FERRO11770Ø

Uzidnica 100 mm nebojena




FERRO0413Ø

Uzidnica 200 mm nebojena



FERRO0414Ø

Uzidnica sa oprugama za centriranje i rozetom 55 mm



FERRO1921Ø

Rozeta 55 mm



FERRO1422Ø

Široka Rozeta 85 mm




FERRO1423Ø

Kutna uzidnica 90°



FU1442Ø

Kutna uzidnica 270°



FU1443Ø

Spojnicica od nehrđajućeg čelika DC01 nebojana




FERRO0443Ø

Zaklopka



FERRO1453Ø

Sklopivi sakupljač čađe



ZUAC2278Ø

FERRO Senotherm sprej crni



FERROSP-1

Zaštita od zračenja L=1000 mm obojana



FERRO1961Ø

Zaštita od zračenja L=750mm obojana



FERRO1960Ø

Zaštita od zračenja L=500 mm obojana



FERRO1483Ø

Zaštita od zračenja L=250 mm obojana



FERRO1959Ø

Zaštita od zračenja za koljeno 90° okomito




FERRO1497Ø

Zaštita od zračenja za koljeno 90° vodoravno



FERRO1498Ø

Proširenje



FERRO-E10Ø



Sistem FERRO-LUX



Redukcija

B



A

FERRO-R1Ø

