



Sistem PELLET-LINE

OPIS

Priključne dimovodne cijevi od nehrđajućeg čelika s unutrašnjom brtvom za priključivanje trošila na pelet, za primjenu u stambenim prostorijama.

MATERIJAL

Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

POVRŠINA

Boja otporna na visoke temperature

Boje:

Nelakirano

Crno RAL-SI-TS70030020

Tamnosivo RAL-FEYCOSIL242

Ostalo na upit

DEBLJINA STIJENKE

0,4 mm


UNUTARNJI PROMJER

80 - 100 mm

Ostalo na upit

SPOJ

Uvučeni utični spoj sa brtvom



SVOJSTVA

- Otporan na zapaljenje čađe i neosjetljiv na kondenzat
- Tlačno nepropustan do 200 Pa

PODRUČJE PRIMJENE

- Priključne dimovodne cijevi za peći na pelete

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 072

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez premaza)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (sa premaza)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez premaza)

xx = razmaci do zapaljivih materijala su ovisni o Ø,
vidi Izjavu o svojstvima



Sistem PELLET-LINE CRNO



Cijev 1000 mm

Cijev 500 mm

Cijev 250 mm

Podesiva cijev 80-420mm

Revizijska cijev 500 mm

Koljeno 15°

Koljeno 30°



15-EWPV013Ø



15-EWPV014Ø



15-EWPV015Ø



15-EWPV2416Ø



15-EWPV725Ø



15-EWPV016Ø



15-EWPV017Ø

Koljeno 45°

Koljeno 90°

Revizijsko koljeno 90°

Koljeno 90°

Koljeno 90° sa ženskom spojnicom (adapter za trošilo)

T- 90° sa odvojivim sakupljačem kondenzata, priključak sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)

T- 90° sa FU ženskim priključkom i odvojivim sakupljačem kondenzata bez ispusta, (glatki)



15-EWPV018Ø



15-EWPV060Ø



15-EWPV019Ø



15-EWPV1288Ø



15-EWPV673Ø



15-EWPV557Ø



15-EWPV557BØ

T- 90° sa RO i ženskim priključkom (adapter za trošilo)

T- 90° sa RO i muškim priključkom (adapter za trošilo)

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom

Priključak za ložište sa ženskom dvostranom spojnicom

Rozeta



15-EWPV1419Ø



15-EWPV1419BØ



15-EWPV674Ø



15-EWPV674BØ



15-EWPV675Ø



15-EWPV675BØ



15-ZUWA676Ø

Rozeta crna za EW-PV

Obujmica za priključak ložišta sa navojnom spojnicom

Uzidnica inoks tlačno nepropusna

Brtnjeni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°

Zaštita od zračenja za koljeno 90° okomita, crna

Zaštita od zračenja za koljeno 90° vodoravna, crna

Zaštita od zračenja, L=1000 mm



15-ZUWA2159-1Ø



15-ZUWA677Ø



EWPV1154Ø



ALBI26Ø



15-EWEC497Ø



15-EWEC498Ø



15-EWEC961Ø

- *1 Prilikom narudžbe navedite vrstu završne obloge

Zaštita od zračenja,
L=500 mm



15-EWEC483Ø

Zaštita od zračenja,
L=250 mm



15-EWEC959Ø

Prijelaz EW-PV na
DW-ECO 2.0




15-205-DWETN37PVØ

Prijelaz EW-PV na
DW-FU



15-DW37PVØ

Priključak sa integriranom uzidnicom



EWPV757Ø-Ø

*1



PELLET-LINE



Sistem PELLET-LINE NEBOJANO



Cijev 1000 mm

Cijev 500 mm

Cijev 250 mm

Podseiva cijev 80-420mm

Revizijska cijev 500 mm

Koljeno 15°

Koljeno 30°



EWPV013Ø



EWPV014Ø



EWPV015Ø



EWPV2416Ø



EWPV725Ø



EWPV016Ø



EWPV017Ø

Koljeno 45°

Koljeno 90°

Koljeno 90° sa RO inoks

Koljeno 90°

Koljeno 90° sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)

T- 90° sa odvojivim sakupljačem kondenzata, priključak sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)

T- 90° sa FU priključkom i odvojivim sakupljačem kondenzata bez ispusta, (glatki)



EWPV018Ø



EWPV060Ø



EWPV019Ø



EWPV1288Ø



EWPV673Ø



EWPV557Ø



EWPV557BØ

T- 90° sa RO i ženskim priključkom (adapter za bojler)

T- 90° sa RO i muškim priključkom (adapter za bojler)

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima

Priključak za ložište sa muškom spojnicom i mjernim mjestima

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom

Priključak za ložište sa ženskom dvostranom spojnicom

Rozeta



EWPV1419Ø



EWPV1419BØ



EWPV674Ø



EWPV674BØ



EWPV675Ø



EWPV675BØ



ZUWA676Ø

Rozeta, 80mm (zatvorena)

Obujmica za priključak ložišta sa navojnom spojnicom

Uzidnica inoks tlačno nepropusna

Brtnjeni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°

Zaštita od zračenja za 90° koljeno okomito

Zaštita od zračenja za 90° koljeno vodoravno

Zaštita od zračenja, L=1000 mm



ZUWA2159-1Ø



ZUWA677Ø




EWPV1154Ø



ALBI26Ø



EWEC497Ø



EWEC498Ø



EWEC961Ø

- *1 Prilikom narudžbe navedite vrstu završne obloge

Zaštita od zračenja,
L=500 mm




EWEC483Ø

Zaštita od zračenja,
L=250 mm




EWEC959Ø

Prijelaz EW-PV na
DW-ECO 2.0




205-DWETN37PVØ

Prijelaz EW-PV na
DW-FU



DW37PVØ

Priključak sa integriranom uzidnicom



EWPV757Ø-Ø

*1

