


PREGLED
PROIZVODA
2024

PRIGUŠIVAČI
BUKE



PRIGUŠIVAČI BUKE



Pregled PRIGUŠIVAČI BUKE

Šumovi srednje i visoke frekvencije iz modernih kondenzacijskih bojlera, kao i niskofrekventni šum CHP postrojenja često se percipiraju kao buka.

Jeremias godinama aktivno razvija zvučna tehnološka rješenja koja učinkovito smanjuju onečišćenje bukom.

Namjenski laboratorij za ispitivanje prigušivača naglašava naše izvanredne standarde kvalitete.

Odaberite iz široke palete prigušivača za kotlove, CHP, biomasu i druge sustave i dopustite našim stručnjacima da vas individualno savjetuju kada tražite rješenje prigušenja buke za vaš projekt.

POSTOJI MNOGO RAZLOGA ZA ODABIR JEREMIAS PRIGUŠIVAČA BUKE:

- Širok raspon standardnih prigušivača za svaku primjenu
- Individualno savjetovanje
- Izrada prigušivača prema zahtjevima kupaca i izvedba posebnih dizajna
- Akustički proračun ispušnih sustava

NADOPLATE ZA RAZLIČITE VERZIJE

MATERIJAL

- 1.4539 Otporan na kiselinu kondenzata do 400 °C (+60% na cijenu dimovodnih dijelova)
- 1.4828 Radna temperatura do 1000 °C, cijena na upit
- Ostali na upit

DEBLJINA

- 0,6 - 3,0 mm (ovisno o proizvodu)

POVRAT ROBE

- Povrat nije moguć

BRTVA

Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120°C ili silikonska do 200°C).

Sve moguće opcije možete vidjeti u tablici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

Varijanta	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepita	priložena	umetnuta	zalijepita
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
550mm				x		x
600 mm				x		x

Sve cijene su bez PDV-a.
Pogreške i tehničke promjene pridržane

PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Gorivo	Sistem priključka	Materijal	TIG (WIG)	Prigušenje	Frekvencijsko područje	Ugradnja	Klasifikacija
ASD-B-ECO	✓	✓		EW-ALBI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓		EW - AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	15dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DWECO	✓	✓	!	DW-ECO	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - W
ASD-DWECO-AL	✓	✓	!	DW-ECO-AL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	!	DW - FU	Prigušivač: 1.4404 / 1.4571 Vanjska ovojnica: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-DWAL	✓	✓	!	DW-AL	Prigušivač: 1.4404 / 1.4571 Vanjska ovojnica: 1.4301	✓	15 dB, 20 dB	> 250Hz	H,V	sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-SDK-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-SDK-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	!	EW - FU EW - AL-BI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	bez brtve: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	!	EW - AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	!	DW - FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	bez brtve: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	!		1.4404	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	bez
KSD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
KSD-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	sa EPDM -brtvom: T120 - P1 - D T120 - P1 - W sa silikonskom -brtvom: T200 - P1 - D T200 - P1 - W

Prigušenje:

Ugradnja:

Klasifikacija:

Ovo su klase prigušenja. Precizniji spektar prigušenja u tehničkom listu.

H = vodoravno, V = okomito Pridržavajte se uputa za montažu dimovodnog sistema.

Odgovara klasifikaciji odabranog dimovodnog sistema

! = Moguće namjene moraju se razjasniti u svakom pojedinačnom slučaju

PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE I CHP POSTROJENJA

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Govio	Sistem priključka	Materijal	TIG (WIG)	Prigušenje	Frekvencijsko područje	Ugradnja	Klasifikacija
ASD-PP		✓		EW-PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM brtvom:: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
ASD-TWPL		✓		TWIN-PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM brtvom:: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
RSD-PP	✓	✓		EW-PPS	PP		20 dB, 25 dB	> 40 Hz	H, V	T120-H1-W

PRIGUŠIVAČI BUKE ZA CHP POSTROJENJA

Sistem	Dizel	Plin	Kruto Govio	Sistem priključka	Materijal	TIG (WIG)	Prigušenje	Frekvencijsko područje	Ugradnja	Klasifikacija
AED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓		ALU - prirubnica	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓		ALU - prirubnica	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓		ALU - prirubnica	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓		ALU - prirubnica	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓		ALU - prirubnica	1.4404	✓	35 dB	75 - 160 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
MSD-PP05		✓		EW-PPS	PP		5 dB		V	

PRIGUŠIVAČI BUKE ZA BIOMASU

System	Bio- masa	Ventilator	Sistem priključka	Materijal	TIG (WIG)	Prigušenje	Frekvencijsko područje	Ugradnja	Klasifikacija
AVD-F	✓	✓	Prirubnica prema tvorničkom standardu	1.4404	✓	15 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W



PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za EW-ALBI



ASD-BECO150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
20 dB za EW-ALBI



ASD-BECO200

Produžni element
za apsorpcijski
prigušivač +10 dB za
ASD-B ECO15 i ASD-
B ECO20



ASE-ECO100

Produžni element
za apsorpcijski
prigušivač +15 dB za
ASD-B ECO15 i ASD-
B ECO20




ASE-ECO150

Produžni element
za apsorpcijski
prigušivač +20 dB za
ASD-B ECO15 i ASD-
B ECO20




ASE-ECO200

Apsorpcijski
prigušivač buke do
15db za EW-FU




ASD-EW150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
15 dB za EW-ALBI,
brtva priložena




ASD-ALBI...150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25db za EW-FU




ASD-EW250

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za EW-ALBI,
brtva priložena




ASD-ALBI...250

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za DW-ECO 2.0




ASD-DWECO150

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za DW-ECO 2.0
AL, brtva priložena




ASD-DWECO-AL...150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za DW-ECO
2.0




ASD-DWECO250

Apsorpcijski
prigušivač buke
do 25 dB za DW-
ECO 2.0 AL, brtva
priložena




ASD-DWECO-AL...250

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za DW-FU




ASD-DW150

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za DW-AL brtva
priložena




ASD-DWAL...150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za DW-FU




ASD-DW250

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za DW-AL
brtva priložena




ASD-DWAL...250

Apsorpcijski
prigušivač buke do
15 dB za EW-ALBI s
prigušnom jezgrom




ASD-SDK-EW150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
15 dB za EW-ALBI s
prigušnom jezgrom,
brtva zalijepljena




ASD-SDK-ALBI...150

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za EW-ALBI s
prigušnom jezgrom




ASD-SDK-EW250

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za EW-ALBI s
prigušnom jezgrom,
brtva zalijepljena



ASD-SDK-ALBI...250

Apsorpcijski
prigušivač buke s
koljenom 90° do 25
dB EW-FU



ASD-W250

T-apsorpcijski
prigušivač buke do
10 dB za skućene
prostore EW-FU



ASD-T0

Prigušivač na završetku
dimnjaka,apsorpcija do
15 dB s obručem protiv
padalina i podnom
pločom za EW-ALBI



ASM-B150

Prigušivač na završetku
dimnjaka,apsorpcija do
25 dB s obručem protiv
padalina i podnom
pločom za EW-ALBI



ASM-B250

Prigušivač
na završetku
dimnjaka,apsorpcija
do 15 dB s podnom
pločom za EW-FU



ASM-EW150

Prigušivač
na završetku
dimnjaka,apsorpcija
do 25 dB s podnom
pločom za EW-FU



ASM-EW250

Prigušivač zvuka do
5dB za koncentrične
sisteme



MSD-PP050

- ^{*1} Razina prigušenja može se povećati umetanjem dodatnih elemenata prigušenja od 10dB, 15dB ili 20dB
- ^{*2} Spajanje moguće samo s posebnim prijelaznim elementom

Dimovodni element
prigušivača buke
1000 mm



ASS13Ø

Dimovodni element
prigušivača buke 500
mm




ASS14Ø

Prijelaz DW-FU / ASS



DW-ASS37Ø

Prijelaz ASS / DW-FU



DW-ASS37AØ

Prijelaz DW-ECO /
ASS



DWECO-ASS37Ø

Prijelaz ASS / DW-
ECO



DWECO-ASS37AØ

Završni dio s obuj-
micom pogodnoj za
ASS



DW-ASS32Ø

Prigušivač buke u
jezgri SDK L=1000
mm do 5 dB



SDK1Ø

Prigušivač buke u
jezgri SDK L=1500
mm do 8 dB



SDK2Ø

Prigušivač buke u
jezgri SDK L=2000
mm do 10 dB




SDK3Ø

Prigušivač buke u
jezgri SDK L=3000
mm do 15 dB




SDK4Ø

Kombinirani
prigušivač buke do
25dB za EW-FU



KSD-EW25Ø

Kombinirani
prigušivač zvuka do
25 dB za EW-ALBI,
brtva priložena



KSD-ALBI...25Ø



PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE I CHP POSTPROJENJA

Apsorpcijski
prigušivač buke od
PP do 20 dB za EW-
PPS




ASD-PP20

Apsorpcijski
prigušivač buke od
PP do 30 dB za EW-
PPS




ASD-PP30

Apsorpcijski
prigušivač buke do
20 dB za EW-KL




ASD-H200

Apsorpcijski
prigušivač buke do
25 dB za EW-KL



ASD-H250

Apsorpcijski
prigušivač buke do
35 dB za EW-KL



ASD-H350

Apsorpcijski
prigušivač buke do 15
dB za koncentrične
sisteme




ASD-TWPL150

Apsorpcijski
prigušivač buke
do 20 dB za
koncentrične sisteme




ASD-TWPL200

Apsorpcijski
prigušivač buke
do 25 dB za
koncentrične sisteme




ASD-TWPL250

Rezonantni
prigušivač buke
20dB/75Hz



RSD-PP2027070

Rezonantni
prigušivač buke
25dB/100Hz



RSD-PP2527060



PRIGUŠIVAČI BUKE ZA CHP POSTPROJENJA

Refleksijski prigušivač buke do 35 dB s aluminijskom priрубnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB za EW-KL


Apsorpcijski prigušivač buke do 25 dB za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 15dB za EW-KL, s alu priрубnicom


Apsorpcijski prigušivač buke do 25db za EW-KL, s alu priрубnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB za EW-KL


Apsorpcijski prigušivač buke do 25 dB za EW-KL




RED-FL350




AED-KL150



AED-KL250



AED-FL150



AED-FL250



AEL-KL150



AEL-KL250

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db za EW-KL, s alu priрубnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db za EW-KL, s alu priрубnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL, s AL priрубnicom

Kombinirani prigušivač buke do 45 dB s aluminijskom priрубnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL, s AL priрубnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL


Kombinirani prigušivač buke o 45 dB za EW-KL




AEL-FL150




AEL-FL250




KED-FL350




KED-FL450



KEL-FL350




KED-KL350



KED-KL450

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL





KEL-KL350



PRIGUŠIVAČI BUKE ZA GENERATORI

Apsorpcijski
prigušivač buke do
20 dB za DW-PO-
WER

Kombinirani
prigušivač buke do
30dB za DW-POWER



AGD-DWPW202873Ø


KGD-DWPW302874Ø



PRIGUŠIVAČI BUKE ZU BIOMASU

Apsorpcijski
prigušivač buke do
15 dB s flisom i pri-
rubnicom (Jeremias
tvornički standard)

*1



AVD-F15Ø



PRIGUŠIVAČI BUKE PRIBOR

Podkonstrukcija
zvučno izolirana, za
vanjski promjer

Podkonstrukcija za
prigušivače buke
1000 mm, do 1000
kg

Potporna 800-1500
mm

Antivibracijski
podložak za VL11

Podesivi potporanj
l=1000 mm do 250
kg, cijena po komadu

Podesivi potporanj
l=1000 mm do 500
kg, cijena po komadu

Podesivi potporanj
l=1000 mm do 750
kg, cijena po komadu



ZUTE1150Ø



ZUSD2794Ø



VL11Ø



ZUAC2275



ZUSD19811-1Ø

*2



ZUSD19811-2Ø

*2



ZUSD19811-3Ø

*2

Potporni podnožak
za horizontalnu
ugradnju, 2 kom, do
250 kg

Potporni podnožak
za horizontalnu
ugradnju, 2 kom, do
500 kg


Potporni podnožak
za horizontalnu
ugradnju, 2 kom, do
750 kg

Stopa za podnožje
1000 mm, 2 kom, 30
x 30 mm, do 250 kg


Stopa za podnožje
1000 mm, 2 kom, 40
x 40 mm, do 500 kg

Stopa za podnožje
1000 mm, 2 kom, 40
x 40 mm, do 750 kg


Podnožje za zavari-
vanje, visina 100 mm,
2 kom, do 250 kg



ZUSD1984-1Ø



ZUSD1984-2Ø



ZUSD1984-3Ø




ZUSD1977-1Ø



ZUSD1977-2Ø



ZUSD1977-3Ø



ZUSD1978-1Ø

Podnožje za zavari-
vanje, visina 100 mm,
2 kom, do 500 kg

Podnožje za zavari-
vanje, visina 100 mm,
2 kom, do 750 kg


Zidni držač razmaka,
50 mm

Zidni držač podesivi,
50-360 mm


Zidni držač podesivi,
50-360 mm

Antivibracijski
podložak za VL293


Stropni ovjes za
navojnu šipku M8
zvučno izoliran (bez
navojne šipke)



ZUSD1978-2Ø



ZUSD1978-3Ø



VL09Ø



VL293Ø



VL293Ø



ZUAC2274



VL16VØ

Potporni podnožak
za vertikalnu ugradnju,
2 kom, do 250 kg

Potporni podnožak
za vertikalnu ugradnju,
2 kom, do 500 kg


Potporni podnožak
za vertikalnu ugradnju,
2 kom, do 750 kg

Zidna konzola
Tip II, 500 mm, s
poprečnim nosačem


Zidna konzola Tip III,
750 mm, s poprečnim
nosačem

Zidna konzola Tip IV,
1030 mm, s
poprečnim nosačem


Ušice za dizalicu, ho-
rizontalno s pločom,
2 kom, do 250 kg



ZUSD1985-1Ø



ZUSD1985-2Ø



ZUSD1985-3Ø




DW392



DW393



DW407



ZUSD1979H-1Ø


*1 Na zahtjev, AVD-F također može biti izveden s kvadratnom revizijom ili s višom razinom prigušenja.

*2 Preporučena količina: 3 komada




PRIGUŠIVAČI BUKE PRIBOR

Ušice za dizalicu, horizontalno s pločom, 2 kom, do 500 kg



ZUSD1979H-2Ø

Ušice za dizalicu, horizontalno s pločom, 2 kom, do 750 kg



ZUSD1979H-3Ø

Ušice za dizalicu, vertikalno s pločom, 2 kom, do 250 kg



ZUSD1979V-1Ø

Ušice za dizalicu, vertikalno s pločom, 2 kom, do 500 kg




ZUSD1979V-2Ø

Ušice za dizalicu, vertikalno s pločom, 2 kom, do 750 kg



ZUSD1979V-3Ø

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 250 kg




ZUSD1980-1Ø

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 500 kg



ZUSD1980-2Ø

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 750 kg



ZUSD1980-3Ø

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2

Čep za priključak kondenzata 3/4" (200°C)



750ADK3/4

1/2" spojnica holder



FU128

1/2" spojnica holder




FU126

1/2" spojnica s čepom



FU125

Gumeni puffer, obostrano spojen vijkom



ZUAC2321

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGÜ-22 1/2

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22

Sifon



130-PP46

Sifon s preljevnom visinom 150 mm



130-PP46-1

Sifon s preljevnom visinom 220 mm



130-PP46-2

Sifon s preljevnom visinom 220 mm



130-PP46-3

Sifon s kuglicom, preljevna visina 90 mm



130-PP1946

Sifon s kuglicom, preljevna visina 150 mm



130-PP1946-1

Sifon s kuglicom, preljevna visina 200 mm



130-PP1946-2

Sifon s kuglicom, preljevna visina 220 mm



130-PP1946-3

Koljeno 87° za spajanje sifona na ispušni kondenzat



130-PP1510

Sifon, zaporna visina vode 200 mm s 1/2" spojnicom



ALBI46V

Sifon ravni P1/M1



ZUAC2300

Sifon desni P1/M1



ZUAC2301

- ^{*1} Za dodatne priрубnice rado ćemo vam poslati naš pregled dodatnih priрубnica

Sifon lijevi P1/M1

Brтveni prsten izn-
tra, siva, silikonska,
do 200°

Brтveni prsten izn-
tra, EPDM do 120°C

Priрубnica prema
proizvodnom stan-
dardu



ZUAC2302



ALBI26Ø



ALBI367Ø



JWNF-F1125Ø

^{*1}

MJERENJE ZVUKA NA ISPUŠNIM SUSTAVIMA

Kad god emisija buke iz dimovodnog sistema ili generatora topline mora pasti ispod određenih graničnih vrijednosti preporučujemo profesionalno mjerenje razine buke.

Dobiveni podatci se tada mogu koristiti za optimalan dizajn prigušivača.



HRVATSKA

Jeremias d.o.o. Hrvatska
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

NJEMAČKA

www.jeremias.de

POLJSKA

www.jeremias.pl

USA

www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA

www.jeremias.com.es

ITALIJA

www.jeremias.it

ČEŠKA

www.jeremias.cz

FINSKA

www.jeremias.fi

FRANCUSKA

www.jeremias.fr

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

www.jeremias.uk

JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil | Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Letonija | Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška | Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur | Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis | Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati

Kvalitetne proizvode Jeremias ugrađuju samo odabrana specijalizirana poduzeća.

Specijalizirana tvrtka u vašem području: