



## PRIGUŠIVAČI BUKE





## PREGLED

Zvukovi srednje i visoke frekvencije iz modernih kondenzacijskih kotlovnica i ventilatora često se percipiraju kao smetnja, baš kao i vrlo nisko frekvencijsko zujanje u kogeneracijskim postrojenjima.

Tvrtka Jeremias već godinama aktivno razvija akustičko tehnička rješenja koja učinkovito smanjuju takvo zagađenje okoliša bukom. Vlastito mjesto buke naglašava pritom osobitu važnost koju pridajemo zahtjevima kvalitete.

Odaberite iz naše bogate ponude prigušivača buke za kotlovnice i kogeneracijska postrojenja te se kod odabira proizvoda konzultirajte s našim stručnjacima prema svojim specifičnim potrebama za određeni projekt.

## POSTOJE BROJNI RAZLOZI DA SE ODLUČITE ZA PRIGUŠIVAČE BUKE TVRTKE JEREMIAS:

- sveobuhvatna ponuda standardnih prigušivača buke za sva područja primjene
- individualno savjetovanje
- izrada prigušivača buke prema želji kupca i realizacija specijalnih proračuna
- mjerenja buke na licu mjesta prema dogovoru
- akustičko tehnički izračuni za dimovode

## DOPLATE ZA Odstupajuće izvedbe:

### MATERIJAL

- 14539 Otporan na kondenzatnu kiselinu do 400 ° C (+ 60% na dijelovima koji nose dimne plinove)
- 14828 Radna temperatura do 1000 ° C, cijena na upit
- ostali na upit

### DEBLJINA MATERIJALA

0,6 - 3,0 mm (ovisno o proizvodu)

### POVRAT ROBE

Povrat nije moguć

### BRTVE

Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120 ° C ili silikon do 200 ° C). Sve moguće opcije nalaze se u tablici na sljedećoj stranici.

## MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

Varijanta	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	A	B	C
Ø	priloženo	umetnuto	zaliječljeno	priloženo	umetnuto	zaliječljeno
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
550 mm				x		x
600 mm				x		x



## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE

sistem	ulje	plin	kruto gorivo	sistem priključka	materijal	WIG	prigušenje	područje frekvencije	ugradnja	klasifikacija
ASD-B-ECO	✓	✓		EW-FU EW-AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓		EW-FU EW-AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404/1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W
ASD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404/1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-DWECO	✓	✓	!	DW-ECO	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - W
ASD-DWECO-AL	✓	✓	!	DW-ECO-AL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	!	DW-FU	prigušivač: 1.4404 / 1.4571 nastavak izvana: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W
ASD-DWAL	✓	✓	!	DW-AL	prigušivač: 1.4404 / 1.4571 nastavak izvana: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-SDK-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W
ASD-SDK-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	!	EW-FU EW-AL-BI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW-FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	bez brtve: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	!	DW-FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	bez brtve: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	!		1.4404	✓	5 dB, 15 dB	> 500 Hz	V	bez
KSD-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	bez brtve: T400 - N1 - D / T400 - N1 - W
KSD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	sa <b>EPDM</b> -brtvom: T120 - P1 - D / T120 - P1 - W sa <b>Silikon</b> -brtvom: T200 - P1 - D / T200 - P1 - W

Prigušenje: Ovdje se radi o klasama prigušenja. Točniji spektar prigušenja u tehničkom listu podataka.  
 Ugradnja: H = horizontalno, V = vertikalno. Obratiti pažnju na uputstva za montažu sistema dimovoda.  
 Klasifikacija: Odgovara klasifikaciji odabranog priključka Sistema.

! = Mogućnost uporabe treba razjasniti od slučaja do slučaja



## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE I KOGENERACIJE

sistem	ulje	plin	kruto gorivo	sistem priključka	materijal	WIG	prigušenje	područje frekvencije	ugradnja	klasifikacija
ASD-PP		✓		EW-PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM-brtvom: T120 - H1 - D / T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 Db, 30 dB	> 500 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D / T400 - H1 - W
ASD-TWPL		✓		TWIN-PL	PP / 1.4301		od 20 dB	> 250 Hz	H, V	sa EPDM-brtvom: T120 - H1 - D / T120 - H1 - W

## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOGENERACIJE

sistem	diesel	plin	kruto gorivo	sistem priključka	materijal	WIG	prigušenje	područje frekvencije	ugradnja	klasifikacija
AED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D / T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓		Alu- prirubnica	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D / T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓		Alu- prirubnica	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D / T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓		Alu- prirubnica	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	konusno brtvljenje: T400 - H1 - D / T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓		Alu- prirubnica	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓		Alu- prirubnica	1.4404	✓	35 dB	75-160 Hz	H, V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W
RXD-PP		!		EW-PPS	PP			> 40 Hz	H, V	sa EPDM-brtvom: T120 - H1 - D / T120 - H1 - W
MSD-PP05		✓		EW-PPS	PP		5 dB		V	

## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA BIOMASU

sistem	biomasa	ventilatori	sistem priključka	materijal	WIG	prigušenje	područje frekvencije	ugradnja	klasifikacija
AVD-F	✓	✓	tvornička pribrubnica	1.4404	✓	15 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D / T200 - H1 - W



## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB za sistem dimovoda EW-AL-BI

Apsorpcijski prigušivač buke do 20 dB za sistem dimovoda EW-AL-BI

Apsorpcijski element 10 dB za ASD-B, ECO15 i ASD-B ECO20

Apsorpcijski element 15 dB za ASD-B, ECO15 i ASD-B ECO20

Apsorpcijski element 20 dB za ASD-B, ECO15 i ASD-B ECO20

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db za EW-FU

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db Za EW-AL-BI



\*1



\*1



NEU

ASD-BECO15Ø

ASD-BECO20Ø

ASE-ECO10Ø

ASE-ECO15Ø

ASE-ECO20Ø

ASD-EW15Ø

ASD-ALBI..15Ø

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db za EW-FU

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db Za EW-AL-BI

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda DW-ECO 2.0

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda DW-ECO 2.0 AL

Apsorpcijski prigušivači buke do 25 dB za sistem dimovoda DW-ECO 2.0

Apsorpcijski prigušivači buke do 25 dB za sistem dimovoda DW-ECO 2.0 AL

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda DW-FU



NEU



NEU



NEU



ASD-EW25Ø

ASD-ALBI..25Ø

ASD-DWECO15Ø

ASD-DWECO-AL..15Ø

ASD-DWECO25Ø

ASD-DWECO-AL..25Ø

ASD-DW..15Ø

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db za sistem dimovoda DW-AL

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db Za EW-AL-BI

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda DW-ECO 2.0

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda EW-FU sa zvučnom izolacijom u jezgri

Apsorpcijski prigušivači buke do 15 dB za sistem dimovoda EW-AL-BI sa zvučnom izolacijom u jezgri

Apsorpcijski prigušivači buke do 25 dB za sistem dimovoda EW-FU sa zvučnom izolacijom u jezgri

Apsorpcijski prigušivači buke do 25 dB za sistem dimovoda EW-AL-BI sa zvučnom izolacijom u jezgri



NEU



NEU



NEU



ASD-DWAL..15Ø

ASD-DW25Ø

ASD-DWAL..25Ø

ASD-SDK-EW15Ø

ASD-SDK-ALBI..15Ø

ASD-SDK-EW25Ø

ASD-SDK-ALBI..25Ø

- \* 1 Spajanje je moguće samo s posebnim prijelaznim elementima
- Za svaku instalaciju potrebno je predočiti matematički dokaz prema DIN EN 13384.
- Broj artikla za vašu narudžbu proizlazi iz: broja artikla + Ø (npr. ZUSD1977-2600). Odstupanja saznajte u odgovarajućem kodu.
- Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto "... " u kodu proizvoda slovom za željenu brtvu (standardna brtva ovisi o Ø, vidi tablicu).



# Pregled proizvoda - Prigušivači buke

Apsorpcijski prigušivač buke sa koljenom 90° do 25 dB  
EW-FU

T-apsorpcijski prigušivač buke do 10 dB za skućene prostore  
EW-FU

Prigušivač na završetku dimnjaka, apsorpcija do 15 dB sa obručem protiv padalina i podnom pločom za EW-AL-BI

Prigušivač na završetku dimnjaka, apsorpcija do 25 dB sa obručem protiv padalina i podnom pločom za EW-AL-BI

Prigušivač na završetku dimnjaka, apsorpcija do 15 dB sa podnom pločom za EW-FU

Prigušivač na završetku dimnjaka, apsorpcija do 25 dB sa podnom pločom za EW-FU

Dimovodni element prigušivača buke 1000 mm



ASD-W25Ø

ASD-TØ

ASM-B15Ø

ASM-B25Ø

ASM-EW15Ø

ASM-EW25Ø

ASS13Ø

Dimovodni element prigušivača buke 500 mm

Prijelaz DW-FU / ASS

Prijelaz ASS / DW-FU

Prijelaz DW-ECO / ASS

Prijelaz ASS / DW-ECO

završni dio sa obujmicom pogodno za ASS



ASS14Ø

DW-ASS37 Ø

DW-ASS37A Ø

DW-ECO-ASS37 Ø

DW-ECO-ASS37A Ø

DW-ASS32Ø

Prigušivač buke u jezgri SDK 1000 mm do 5 dB


Prigušivač buke u jezgri SDK 1500 mm do 8 dB

Prigušivač buke u jezgri SDK 2000 mm do 10 dB

Prigušivač buke u jezgri SDK 3000 mm do 15 dB

Kombinirani prigušivač buke do 25dB za sistem dimovoda EW-FU

Kombinirani prigušivač buke do 25dB za sistem dimovoda EW-AL-BI



SDK1Ø

SDK2Ø

SDK3Ø

SDK4Ø

KSD-EW25Ø

KSD-ALBI...25Ø



## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOTLOVE I KOGENERACIJE

Apsorpcijski prigušivač buke od PP do 20 dB za EW-PPS

Apsorpcijski prigušivač buke od PP do 30 dB za EW-PPS

Apsorpcijski prigušivač buke do 20 dB za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 25 dB za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 35 dB za EW-KL



ASD-PP2Ø



ASD-PP3Ø



ASD-H20Ø



ASD-H25Ø



ASD-H35Ø

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB za koncentrične, tlačno nepropusne sisteme dimovoda

Apsorpcijski prigušivač buke do 20 dB za koncentrične, tlačno nepropusne sisteme dimovoda

Apsorpcijski prigušivač buke do 25 dB za koncentrične, tlačno nepropusne sisteme dimovoda



ASD-TWPL15Ø



ASD-TWPL20Ø



ASD-TWPL25Ø

## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA KOGENERACIJE

Refleksijski prigušivač od PP-a, od 80 Hz, do 25 dB, visoki protutlak, za EW-PPS

Refleksijski prigušivač od PP-a, od 40 Hz, do 35 dB, visoki protutlak, za EW-PPS

Refleksijski prigušivač od PP-a, od 80 Hz, do 25 dB, niski protutlak, za EW-PPS

Refleksijski prigušivač od PP-a, od 40 Hz, do 35 dB, niski protutlak, za EW-PPS

Refleksijski prigušivač buke do 35 dB sa aluminijском priрубnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 25 dB za EW-KL



RXD-PP2440Ø



RXD-PP2441Ø




RXD-PP2442Ø



RXD-PP2443Ø



RED-FL35Ø



AED-KL15Ø



AED-KL25Ø



Apsorpcijski prigušivač buke do 15db sa aluminijskom prirubnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db sa aluminijskom prirubnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db za EW-KL

Apsorpcijski prigušivač buke do 15db sa aluminijskom prirubnicom

Apsorpcijski prigušivač buke do 25db sa aluminijskom prirubnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB sa aluminijskom prirubnicom



AED-FL15Ø



AED-FL25Ø



AEL-KL15Ø



AEL-KL25Ø



AEL-FL15Ø



AEL-FL25Ø



KED-FL35Ø

Kombinirani prigušivač buke do 45 dB sa aluminijskom prirubnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35 dB sa aluminijskom prirubnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL

Kombinirani prigušivač buke do 45 dB sa aluminijskom prirubnicom

Kombinirani prigušivač buke do 35dB za EW-KL



KED-FL45Ø



KEL-FL35Ø



KED-KL35Ø



KED-KL45Ø



KEL-KL35Ø

## PRIGUŠIVAČI BUKE ZA BIOMASU

Apsorpcijski prigušivač buke do 15 dB sa flisom i prirubnicom (prema Jeremias tvorničkom standardu)



AVD-F15Ø





## PRIBOR

Podkonstrukcija za prigušivač buke, zvučno izolirana, za vanjski promjer

Potporna podesiva 800-1500 mm

Antivibracijski podložak pogodan za VL11, ZUSD1981 i ZUSD1977

Potporna stopa podesiva 1000 mm, 2 kom, do 250 kg

Potporna stopa podesiva 1000 mm, 2 kom, do 500 kg

Potporna stopa podesiva 1000 mm, 2 kom, do 750 kg

Potporni podnožak za horizontalnu ugradnju, 2 kom, do 250 kg



\*1



\*1



\*1



ZUTE1150ø

VL11ø

ZUAC2275

za ø  
ZUSD1981-1 ø

za ø  
ZUSD1981-2 ø

za ø  
ZUSD1981-3 ø

za ø  
ZUSD1984-1 ø

Potporni podnožak za horizontalnu ugradnju, 2 kom, do 500 kg

Potporni podnožak za horizontalnu ugradnju, 2 kom, do 750 kg

Stopa za podnožje 1000 mm, 2 kom, 30 x 30 mm, do 250 kg

Stopa za podnožje 1000 mm, 2 kom, 40 x 40 mm, do 500 kg

Stopa za podnožje 1000 mm, 2 kom, 40 x 40 mm, do 750 kg

Podnožje za zavarivanje, visina 100 mm, 2 kom, do 250 kg

Podnožje za zavarivanje, visina 100 mm, 2 kom, do 500 kg



za ø  
ZUSD1984-2 ø

za ø  
ZUSD1984-3 ø

za ø  
ZUSD1977-1 ø

za ø  
ZUSD1977-2 ø

za ø  
ZUSD1977-3 ø

za ø  
ZUSD1978-1 ø

za ø  
ZUSD1978-2 ø

Podnožje za zavarivanje, visina 100 mm, 2 kom, do 750 kg

Zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm

Zidni držač razmaka, podesiv, 50-360 mm

Zidni držač razmaka, podesiv, 50-360 mm

Antivibracijski podložak pogodan za VL293

Stropni ovjes za navojnu šipku M8 sa umetkom zvučne izolacije

Potporni podnožak za vertikalnu ugradnju, 2 kom, do 250 kg



za ø  
ZUSD1978-3 ø

VL09ø

VL293ø

VL293ø

ZUAC2274

VL16Vø

za ø  
ZUSD1985-1 ø

- \* 1 Preporučena količina: 3 komada
- Napomena: Svi dijelovi dodatne opreme navedeni su s vanjskim promjerom.
- Za svaku instalaciju potrebno je predočiti matematički dokaz prema DIN EN 13384.
- Broj artikla za vašu narudžbu proizlazi iz: broja artikla + ø (npr. ZUSD1977-2600). Odstupanja saznajte u odgovarajućem kodu.



## Pregled proizvoda - Prigušivači buke

Potporni podnožak za vertikalnu ugradnju, 2 kom, do 500 kg

Potporni podnožak za vertikalnu ugradnju, 2 kom, do 750 kg

Zidna konzola sa poprečnim nosačem  
Tip II  
500 mm

Zidna konzola sa poprečnim nosačem  
Tip III  
750 mm

Zidna konzola sa poprečnim nosačem  
Tip IV  
1030 mm

Ušice za dizalicu, horizontalno sa pločom, 2 kom, do 250 kg

Ušice za dizalicu, horizontalno sa pločom, 2 kom, do 500 kg



Tip DW



Tip DW



Tip DW



za Ø  
ZUSD1985-2 Ø

za Ø  
ZUSD1985-3 Ø

DW392

DW393

DW407

za Ø  
ZUSD1979H-1 Ø

za Ø  
ZUSD1979H-2 Ø

Ušice za dizalicu, horizontalno sa pločom, 2 kom, do 750 kg

Ušice za dizalicu, vertikalno sa pločom, 2 kom, do 250 kg

Ušice za dizalicu, vertikalno sa pločom, 2 kom, do 500 kg

Ušice za dizalicu, vertikalno sa pločom, 2 kom, do 750 kg

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 250 kg

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 500 kg

Ušice za dizalicu kao U-profil, 2 kom, do 750 kg



za Ø  
ZUSD1985-3 Ø

za Ø  
ZUSD1979V-1 Ø

za Ø  
ZUSD1979V-2 Ø

za Ø  
ZUSD1979V-3 Ø

za Ø  
ZUSD1980-1 Ø

za Ø  
ZUSD1980-2 Ø

za Ø  
ZUSD1980-3 Ø

Poklopac za ispušak kondenzata 1/2" (do 200° C)

Poklopac za ispušak kondenzata 3/4" (do 200° C)

1/2" spojnica

1/2" spojnica

1/2" spojnica sa zapornim vijekom

Gumeni odbojnik, obostrano spojen vijkom

Priključak 1/2 sa 1/2 unutarnjim navojem prikladno za AL-BI46V, ZUAC2300, ZUAC2301 i ZUAC2302



Tip NETTO



Tip NETTO



Tip PU



Tip PU



Tip PU



Tip ZUAC



Tip PU

750ADK1/2

750ADK3/4

FU128

FU126

FU125

ZUAC2321

750FITTING



Utična spojnica za sifon

Sifon s vodenom barijerom 90 mm

Sifon s vodenom barijerom 150 mm

Sifon s vodenom barijerom 200 mm

Sifon s vodenom barijerom 220 mm

Sifon sa integriranom povratnom kuglom, vodena barijera 90 mm

Sifon sa integriranom povratnom kuglom, vodena barijera 150 mm



750FITTINGV-22

130-PP46

130-PP46-1

130-PP46-2

130-PP46-3

130-PP1946

130-PP1946-1

Sifon sa integriranom povratnom kuglom, vodena barijera 200 mm

Sifon sa integriranom povratnom kuglom, vodena barijera 220 mm

Sifon priključak 87° sa unutarnjim navojem 3/4" za sifon 130-PP46 (potrebno kod okomite ugradnje posuda za ispušt kondenzata TWP1504A)

Sifon Vodena barijera 200 mm sa 1/2" spojnicom

Sifon ravni

Sifon desni

Sifon lijevi



130-PP1946-2

130-PP1946-3

za Ø 130-PP1510

ALBI46V

ZUAC2300

ZUAC2301

ZUAC2302

Brtveni prsten silikon do 200°

Brtveni prsten EPDM do 120°

Kompenzatori od tkanine za strukturnu apsorpciju buke

Tvornički standardna prirubnica



ALBI26Ø

ALBI36Ø

na upit

JWNF-F1125Ø

- \* 1 za daljnje prirubnice, rado ćemo vam poslati naš pregled dodatnih prirubnica
- Napomena: Svi dijelovi dodatne opreme navedeni su s vanjskim promjerom.
- Za svaku instalaciju potrebno je predočiti matematički dokaz prema DIN EN 13384.
- Broj artikla za vašu narudžbu proizlazi iz: broja artikla + Ø (npr. ZUSD1977-2600). Odstupanja saznajte u odgovarajućem kodu.