



Sistem DW-ECO 2.0 AL

OPIS

Duplostijeni, tlačno nepropusni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika

MATERIJAL

Iznutra: L99

Izvana: 1.4301 (304)

Ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Visoki sjaj

Alternativno: matirana

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,5 mm

Ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

130 - 600 mm

Ostali na upit od 80 mm

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 25 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica / žlijeb sa unutarnjom specijalnom brtvom i vanjskom obujmicom

OBUJMICA

Uključena

BRTVA

Standardno: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



SVOJSTVA

- Osnovni dijelovi sistema DW-ECO 2.0 postaju nepropusni za nadtlak umetanjem brtve u oblikovani žlijeb
- Jeftina alternativa duplostijenom sistemu DW-AL
- 70 mm široka spuštена obujmica
- Neosjetljivo na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 046

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 (sa EPDM-brtvom)

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 (sa EPDM- brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 (sa Silikon- brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 (sa Silikon- brtvom)

SPOJNI PRIKLUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 053

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M (sa Silikon-brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M (sa Silikon-brtvom)