



## Sistem EW-LINE FLEX AL

### OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropusni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa nagibom.

### MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

### POVRŠINA

Matirana

### DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi) / 0.08 mm (Flex jednoslojni)  
0,16 mm (Flex dvoslojni) / ostali na upit

### UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm, ostali na upit (fleksibilne cijevi)

80 - 250 mm (krute unutarnje cijevi)

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom kao i dopuštenom smjesom za ispunjavanje spojnica za fleksibilno povezivanje

### BRTVA

Standard: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



### SVOJSTVA

- Tlačno nepropustan
- Jednostavna montaža bez razbijanja šahta u slučaju nagiba
- Neosjetljivo na vlagu
- Unutrašnjost glatkih stijenki kod dvostruke izvedbe
- Može se kombinirati s osnovnim dijelovima sistema EW-FU + brtveni prstenovi i dodatnim dijelovima EW-AL-BI

### PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin
- Kondenzacijski kotlovi

### CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

FLEX jednoslojno sa Silikon-brtvom

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX dvoslojno (2x 0,08 = 0,16) sa Silikon-brtvom

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

### Krute unutarnje cijevi

sa EPDM-brtvom

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

sa Silikon-brtvom

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O