



Sistem EW-LINE FLEX FU

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa zakošenjem.

MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi EW-FU)

0,08 mm (Flex jednoslojni)

0,16 mm (Flex dvoslojni)

Ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER


80 - 250 mm (fleksibilne cijevi)

80 - 250 mm, ostali na upit

(krute unutarnje cijevi EW-FU)

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb



SVOJSTVA

- Jednostavna montaža bez razbijanja šahta u slučaju nagiba
- Otporan na požar čađe ili neosjetljiv na vlagu
- Unutrašnjost glatkih stijenki kod dvostruke izvedbe
- Može se kombinirati s osnovnim dijelovima sistema EW-FU

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
- * isključujući antracitni ugljen

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

FLEX jednoslojno

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

FLEX dvoslojno (2x 0,08 = 0,16)

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Krute unutarnje cijevi

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G