



Sistem EW-PP-FLEX

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropusni dimovodni sistem od plastike

MATERIJAL

PP = polipropilen

DEBLJINA STIJENKE

1,0 mm kod \varnothing 80 mm

1,2 mm kod \varnothing 100 mm

Alternativno: 2,0 mm kruto

UNUTARNJI PROMJER

60 - 160 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb sa unutarnjom EPDM-brtvom



SVOJSTVA

- Prilagođeni priključci kotla omogućuju spajanje na sve uobičajene tipove kotlova
- Prstenasti razmak između unutarnje cijevi i šahta može se koristiti za dovod zraka
- Neosjetljivo na vlagu
- Može se koristiti do 5000 Pa (do \varnothing 110 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- Kondenzacijski kotlovi
- CHP
- Toplinske pumpe na plin

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0