



PRIMJENA

- FSB je samonosiv čelični dimnjak, koji se statički pretežno realizira vezan na objekt.
- Ukupna visina ovisi o broju mogućih zidnih spojeva i slobodnoj konzoli iznad gornje spojne točke.

STRUKTURA

- Unutarnja cijev (od 1,5 mm nehrđajućeg čelika)
- Izolacija
- Obloga dimnjaka

IZOLACIJA

- Jedno ili višeslojno, raspoređenih, sučeljenih i pričvršćenih na unutarnju cijev na neklizajući način
- Obloženo vidljivom limenom oblogom

PODESTI / LJESTVE

- Opcionalno su dostupne ljestve i platforma za stajanje

DODATAK

- Po potrebi se mogu ugraditi akceleratorne mlaznice, deflektor kape ili prigušivači buke



PROIZVODNA SERIJA	FSA-X
STATIČKI SISTEM	sidrena košara ili priključenje na objekt
NOSIVI ELEMENT	unutarnja cijev
STRUKTURA	višeslojno
UNUTARNJA CIJEV	1.4571/1.4301/S235JRG/S355/1.4828/1.4539
IZOLACIJA UNUTARNJE CIJEVI	A1 kao prostirka od žičane mreže A2 aluminijska laminirana prostirka
VENTILACIJA	ne
VANJSKA CIJEV / OPTIKA POVRŠINE	Varijante obloga: bakar, aluminij, inox, (mat, češljano, visoki sjaj)
NOSIVI STUP	-
ZBROJ UNUTARNJIH CIJEVI	1
PRIMJENA	standardna ložišta

REFERENTNI PROJEKT

SISTEM:	FSB
VISINA DIMNJAKA:	25 m
VANJSKI PROMJER:	2300 mm
UNUTARNJI PROMJER:	700 mm

Materijal unutarnje cijevi P235GH uključujući nastavak za prigušivač buke na završetku dimnjaka.