



## Sistem ISO-LINE

### OPIS

Duplostijeni priključni element od nehrđajućeg čelika za priključivanje na kaminske peći i za primjenu u stambenim prostorima i vidnom polju, suhi režim rada.

### MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

### POVRŠINA

Nanošenje laka Senotherm otpornog na vrućinu

Nehrđajući čelik četkani

Crna 702.284

Siva 702.288

### DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

### UNUTARNJI PROMJER


130 mm i 150 mm

### IZOLACIJA

Keramička izolacija debljine 15 mm

### SPOJ

Utični spoj pomoću uvučenih utičnih krajeva



### SVOJSTVA

- Smanjenje udaljenosti do zapaljivih komponenti  
400 mm do 200 mm (u usporedbi s normalnim cijevima)

### PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta kruta goriva  
(prirodno drvo, koks, treset, ugljen\*)
  - Kaminske peći
- \* osim antracitni ugljen

### CE-BROJ CERTIFIKACIJE

0036 CPR 9174 038

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M